

**Prod. Pneutec - Art. UT6DPP**

Tipo oleo-pneumatico, di grande potenza e durata. Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio.

Attacco aria R 1/4. Pressione d'uso 6,3 Atm. Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.

Per rivetti (solo in alluminio e rame) fino a Ø mm 6,4.

Lunghezza mm 310

Consumo d'aria l/sec 1,7

Livello pressione acustica.. dB 77

Vibrazioni m/sec² 4,8

Peso Kg 2,100

504GE

Cad. 797,00

**Prod. SCU**

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.

Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.

Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4).

Pressione d'uso 6,5 Atm. Con trattenuta del rivetto e serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.

Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 6.

Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza mm 310

Peso Kg 1,550

504GL

Cad. 703,00



A richiesta è fornibile rivettatrice oleo-pneumatica per rivetti in alluminio fino a mm 7,8, rivetti in INOX fino a mm 6,4 e rivetti strutturali unibolt.

RIVETTATRICI PNEUMATICHE (air riveters)**Prod. SCU**

Tipo professionale.

Corpo in fusione di alluminio, parti operanti in acciaio.

Attacco aria poll. 1/4 Gas femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4).

Con quattro testine. Pressione d'uso 6 Atm.

Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.

Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lunghezza mm 210

Peso Kg 1,500

505

Cad. 249,00

**RIVETTATRICI A BATTERIA (battery riveters)****Prod. SCU**

Tipo professionale.

Corpo in robusto materiale sintetico.

Corredato di 1 batteria al LITIO (Li-ion) Volt 7,4-1,3 Ah staccabile, ricaricabile.

Con caricabatteria V 100-240 / 50-60 Hz; tempo medio di ricarica completa min. 90 c.ca.

Con quattro testine.

Per rivetti in alluminio e acciaio fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza mm 240

Peso Kg 1,05

505T

Cad. 545,00

Batteria e caricabatteria di ricambio fornibili a richiesta.



Tipo professionale.

Corpo in robusto materiale sintetico. Corredato di 2 batterie al LITIO (Li-ion) Volt 16-2,0 Ah staccabili, ricaricabili.

Con caricabatteria V 100-240 / 50-60 Hz; tempo medio di ricarica completa min. 30.

Con quattro testine.

Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 5.

Lunghezza mm 280

Peso Kg 1,8

506

Cad. 2.160,00

Batteria e caricabatteria di ricambio fornibili a richiesta.

