



1834R

SCU



In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura e anello.

Ø.....	mm	10	12	16	20	24	30
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale.....	mm	300	300	300	300	300	300
<b>1834R</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

1834S

SCU



In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura e anello.

Ø.....	mm	10	12	16	20	24	30
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale.....	mm	300	300	300	300	300	300
<b>1834S</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>

OTTONE

1834T

SCU



In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M6.

Ø.....	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100
<b>1834T</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

1834V

SCU



In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M 6.

Ø.....	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100
<b>1834V</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>

OTTONE

1835

SCU



In filo d'acciaio ottonato (solo Ø mm 120 - 140 - 150 in acciaio), per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie ecc.

Attacco filettato M12. Lunghezza spazzola mm 100.

Ø.....	mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60
<b>1835</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,90</b>								
Ø.....	mm	65	70	75	80	90	100	120	140	150
<b>1835</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>	<b>6,36</b>	<b>6,84</b>	<b>6,84</b>

1835B

SCU



Impugnatura rigide con attacco M6 lunghezza mm 1000. Per Art. 1834 T.

<b>1835B</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,90</b>
--------------	-------------	-------------

1835E

SCU




Impugnatura rigide con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

<b>1835E</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,84</b>
--------------	-------------	-------------

1835F

SCU



Impugnatura flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

<b>1835F</b>	<b>Cad.</b>	<b>12,30</b>
--------------	-------------	--------------

1835H



Impugnatura flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1500. Per Art. 1835.

<b>1835H</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,10</b>
--------------	-------------	--------------

1836G

SCU



Tipo con spirale doppia.

In filo d'acciaio ad alta resistenza, per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie, ecc.

Indicati per uso in combinazione con sistemi disostruenti Art. 775 GB (escluso Art. 1836G 20-25).

Ø.....	mm	20	25	32	38	44	50	57
Lungh. spazzola.....	mm	80	80	100	100	100	100	100
Attacco filett.....	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>1836G</b>	<b>Cad.</b>	<b>16,50</b>	<b>18,20</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>16,50</b>
Ø.....	mm	63	69	75	82	88	94	101
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100	100	100
Attacco filett.....	poll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>1836G</b>	<b>Cad.</b>	<b>16,50</b>	<b>17,30</b>	<b>17,30</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>	<b>25,40</b>

## SCOVOLI IN NYLON ABRASIVO (nylon brushes)

1837G

SCU



Prod. SCU

In filo di resistente nylon, con supporto in acciaio.

Per la pulizia di tubi, caldaie ecc.

Particolarmente indicati per uso in combinazione con i sistemi disostruenti Art. 775 GB.

Ø.....	mm	80	100	125	150	200	250
Attacco filett.....	poll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>1837G</b>	<b>Cad.</b>	<b>19,10</b>	<b>20,30</b>	<b>22,10</b>	<del>24,20</del>	<del>45,80</del>	<del>55,10</del>

Misure barrate **ESAURITE**