


Orig. Gedore - Art. R9455

Tipo professionale con nastro ad elevata resistenza alla flessione e magnete sulla linguetta esterna.

Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.

Nastro smaltato giallo con rivestimento in nylon antiabrasione e antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	3	5	8
Largh. nastro.....	mm	19	19	25
Tolleranza ±.....	mm	0,9	1,3	1,9
4141DE	Cad.	9,64	13,60	17,60

GEDORE
C II
4141DE
new

Prod. SCU

Tipo professionale con nastro ad elevata resistenza alla flessione.

Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	3	5	8	10
Largh. nastro.....	mm	16	25	25	25
Tolleranza ±.....	mm	0,9	1,3	1,9	2,3
4141DG	Cad.	3,82	6,96	10,10	12,40

SCU
C II
4141DG


Tipo Professionale, con nastro ad elevata resistenza alla flessione (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza).

Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.

Nastro smaltato giallo e linguetta inox. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	3	5	8
Largh. nastro.....	mm	25	25	25
Tolleranza ±.....	mm	0,9	1,3	1,9
4141E	Cad.	8,34	10,40	14,10

SCU
C II
4141E


Tipo extra large con nastro ad elevatissima resistenza alla flessione. (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza). Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.

Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso, rivestito in nylon con speciale trattamento anti-abrasione.

Custodia in ABS infrangibile e acciaio INOX rivestiti da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	5	8
Largh. nastro.....	mm	33	33
Tolleranza ±.....	mm	1,3	1,9
4141H	Cad.	14,90	22,20

SCU
C II
4141H


Tipo con tripla graduazione del nastro in mm/feet/pollici. Con pulsante di bloccaggio e pulsante di controllo del rientro del nastro.

Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso, con speciale rivestimento antiabrasione.

Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	3	5	8
Lungh. nastro.....	feet	10'	16'	26'
Lungh. nastro.....	poll	120"	200"	320"
Largh. nastro.....	mm	16	19	25
Tolleranza ±.....	mm	0,9	1,3	1,9
4141P	Cad.	10,70	14,20	23,60

SCU
C II
4141P

Prod. SCU - SKILL

Tipo ad ultrasuoni per misurazioni in interni ed esterni.

Rileva, senza contatto, distanze, calcola superfici e volumi.

Con puntatore laser solo per riferimento e 2 bolle di posizionamento.

Con funzioni di sommatoria fino a 10 misurazioni, di correzione delle misurazioni, di conversione metri/pollici.

Display digitale con indicazione dei metri, decimetri e centimetri.

Funzionamento con 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M).

Con spegnimento automatico dopo 30 secondi di inattività. Indicatore del livello batterie.

Capacità di misurazione da m 0,5 a m 15. Precisione +/- 0,5% +/- 1 cifra.

Angolo di apertura: +/- 5°.

In custodia.

4141R
Cad.
110,00
Articolo in esaurimento.
SCU

4141R

CE

11