



Tipo curvo. In acciaio forgiato e temprato.
Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafilii.
Lama dentata. Con anelli pastificati.
Qualità Standard.

Lungh. totale	mm	125
657A	Cad.	8,52



657A

Descrizione di riferimento vedi Art. 657A
Qualità Super, con anelli plastificati a forte spessore

Lungh. totale	mm	140
657A 3	Cad.	9,36



657A 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 657A
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.

Lungh. totale	mm	140
657B	Cad.	12,60



657B

Tipo per telefonisti.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafilii. Lama dentata.
Con anelli plastificati.

Lungh. totale	mm	140
661	Cad.	8,12



661

CUSTODIE DI PROTEZIONE PER FORBICI (safety cases for scissors)

Prod. SCU

In flessibile e resistente nylon. Con clip d'aggancio alla cintura.
Adatte per forbici Art. 656 E - F - P - R - T.

661L	Cad.	4,34
-------------	-------------	-------------



661L

COLTELLI A SERRAMANICO PER ELETTRICISTI (electricians knives)

Prod. SCU

Tipo con impugnatura legno e lama acciaio con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662	Cad.	7,52
------------	-------------	-------------



662

Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662B	Cad.	6,38
-------------	-------------	-------------



662B

Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio INOX con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662C	Cad.	7,66
-------------	-------------	-------------



662C

Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio con gola e tacca spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662E	Cad.	7,08
-------------	-------------	-------------



662E

Orig. Marvel

Tipo con impugnatura legno duro pregiato e rinforzi in ottone.
Lama acciaio INOX ad affilatura permanente, con fermo di sicurezza.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662GP	Cad.	45,40
--------------	-------------	--------------



662GP