

**PINZE PORTA-PARANCHI (beam clamps)****2133M****Prod. SCU**

Costruite secondo le norme EUROPEE.

Adatte per fissare i paranchi a leva (Art. 2133 H) e a catena (Art. 2133 L- 2133 LE) su travi a doppia "T".

In acciaio speciale, con vite filettata e traversino per una rapida e sicura regolazione.

Portata.....	Kg	1000	2000	3000	5000
Largh. trave min/max.....	mm	70 a 220	70 a 220	80 a 220	80 a 320
Larghezza min/max pinza ..	mm	183 a 375	183 a 375	240 a 520	240 a 520
Spessore laterale pinza.....	mm	66	74	103	111
Attacco paranco Ø.....	mm	20	20	22	28
		<b>2133M</b>	<b>Cad.</b>	<b>140,00</b>	<b>182,00</b>
				<b>260,00</b>	<b>310,00</b>

**CARRELLI PORTA-PARANCHI (trolleys for manual chain hoists)****2133P****Prod. SCU**

Costruiti secondo le norme EUROPEE. Con dispositivi anticaduta e antiribaltamento. Possibilità di variare la distanza delle ruote. In acciaio speciale, con ruote su cuscinetti a sfere.

Con avanzamento A SPINTA, adatti per paranchi a mano (art. 2133 L - 2133 LE) ed elettrici, scorrevoli su ala inferiore di travi a doppia "T", coniche e piane.

Portata.....	Kg	500	1000	2000	3000	5000
Largh. trave min/max.....	mm	64 a 140	64 a 152	76 a 165	76 a 203	88 a 203
Peso .....	Kg	5	8	13	22	55
		<b>2133P</b>	<b>Cad.</b>	<b>167,00</b>	<b>213,00</b>	<b>306,00</b>
				<b>519,00</b>	<b>922,00</b>	

**2133PA****new**

Costruiti secondo le norme EUROPEE. Con dispositivi anticaduta e antiribaltamento.

Possibilità di variare la distanza delle ruote. In acciaio speciale, con ruote su cuscinetti a sfere.

Con avanzamento A CATENA, adatti per paranchi a mano (art. 2133 L - 2133 LE) ed elettrici, scorrevoli su ala inferiore di travi a doppia "T", coniche e piane.

Portata.....	Kg	500	1000	2000	3000	5000
Largh. trave min/max.....	mm	64 a 140	64 a 152	76 a 165	76 a 203	88 a 203
Peso .....	Kg	14	19	29	40	65
		<b>2133PA</b>	<b>Cad.</b>	<b>229,00</b>	<b>318,00</b>	<b>504,00</b>
				<b>705,00</b>	<b>1.090,00</b>	

**PARANCHI AD ARGANO (winches)****2133PE****Prod. SCU**

Tipo per trazione e sollevamento. Costruiti secondo le norme EUROPEE. Carter in lega di alluminio ad elevata resistenza. Freno automatico, comando con leva di azionamento, munito di dispositivo contro il sovraccarico. Ganasce in acciaio, fune metallica e gancio con fermo di sicurezza.

**PARANCO CON FUNE DA 20 MT. E GANCIO**

Portata sollevamento.....	Kg	800	1600	3200
Portata trazione .....	Kg	1200	2500	5000
Peso .....	Kg	6	12	22
Dimensioni.....	mm	426x170	545x190	660x220
		<b>2133PE</b>	<b>Cad.</b>	<b>461,00</b>
				<b>645,00</b>
				<b>1.100,00</b>

**GANCI DI SOLLEVAMENTO (eye hooks)****2133V****Prod. SCU**

Tipo fisso, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.

Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata.....	Kg	800	1000	1600	2000	3200	5000	7500
Peso .....	Kg	0,28	0,39	0,62	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza.....	mm	110	125	145	162	200	255	316
Ø occhio .....	mm	19	22	28	32	38	51	63
Apertura max gancio .....	mm	23	26	28	31	32	40	51
		<b>2133V</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,34</b>	<b>5,84</b>	<b>9,24</b>	<b>13,70</b>	<b>21,60</b>
				<b>41,80</b>	<b>75,40</b>			

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.