

**2228GBN** 

Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

Tipo con manovella di sicurezza.

Portata max.....	Kg	1500	3000	5000	10000
Rapporto.....		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa.....	mm	350	350	300	300
Altezza max chiuso .....	mm	725	725	725	800
Peso .....	Kg	12	20	24	42

2228GBN

Cad.

532,00

605,00

714,00

1.120,00

**2228GCN** 

Descrizione di riferimento vedi Art. 2228GBN

Tipo con manovella di sicurezza e cricco.

Portata max.....	Kg	1500	3000	5000	10000
Rapporto.....		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa.....	mm	350	350	300	300
Altezza max chiuso .....	mm	725	725	725	800
Peso .....	Kg	12	20	24	42

2228GCN

Cad.

617,00

690,00

818,00

1.220,00

**2230GN** 

Costruite secondo le norme DIN 7355. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Tipo con appoggio spostabile. Permette di piazzare rapidamente la binda, utilizzando tutta la corsa. Manovella di sicurezza. Appoggio spostabile con medesima portata del piattello di testa.

Portata max.....	Kg	3000	5000	10000
Rapporto.....		semplice	doppio	doppio
Corsa.....	mm	350	300	300
Altezza max chiuso .....	mm	725	725	800
Peso .....	Kg	23	29	46

2230GN

Cad.

747,00

889,00

1.330,00

**2232GN** 

Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata. Facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Manovella di sicurezza. Tipo con staffa passante di fermo per bloccaggio di binari, profilati, billette ecc. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa. Base allargata che permette lavori anche su terreni di scarsa consistenza.

Portata max.....	Kg	3000	5000	10000
Rapporto.....		semplice	doppio	doppio
Corsa.....	mm	340	300	300
Altezza max chiuso .....	mm	715	715	790
Peso .....	Kg	23	26	44

2232GN

Cad.

710,00

823,00

1.300,00

**BINDE IDRAULICHE "BÜFFEL" (hydraulic jacks)****2240G**

Orig. Weber - Art. B

Costruite secondo le norme Europee. Funzionamento idraulico. Interamente in acciaio, parti operanti in acciaio speciale temprato e pistone cromato. Speciali guarnizioni indeformabili. Corpo girevole a 360°. Provvisti di valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Base inferiore d'appoggio quadra piana mm 100x100, intercambiabile, con leva a movimento ridotto, posizionabile a 360°. Piede d'appoggio laterale regolabile a 4 posizioni (kg 10000 a 6 posizioni). Particolarmente indicate per impieghi gravosi, dove necessitano spostamenti di pesi rilevanti con minimo sforzo. Utilizzabili in qualsiasi posizione.

Portata max.....	Kg	5000	10000
Corsa.....	mm	280	350
Altezza max chiuso .....	mm	650	800
Peso .....	Kg	26	38

2240G

Cad.

3.880,00

5.260,00

Misura Kg 5000 in esaurimento.