

**Misure barrate ESAURITE**
**DISPOSITIVI DI TARATURA (torque screwdrivers testers)**
**793G 10 GEDORE**

**Orig. Gedore - Art. MTP 10**

Dispositivo di precisione per la taratura dei giraviti dinamometrici di tipo meccanico con rotazione D+S.

Corpo in robusta lamiera d'acciaio.

Fissabile al piano. Con livella per un preciso posizionamento.

Doppia scala cNm / ozf.in. Tolleranza: ± 2% per ogni valore della scala.

Peso kg 1.

Portata reale.....	cNm	0-10
--------------------	-----	------

Portata reale.....	ozf.in	0-14
--------------------	--------	------

Divisione scala .....	0,5 cNm/1 ozf.in	
-----------------------	------------------	--

Attacco .....	poll	1/4
---------------	------	-----

Cad.	1.303,80	
------	----------	--

L'Art. 793 G 10 ha l'attacco 1/4 esag. maschio.

**793GA**

**793GB**
**793GD**

**Orig. Torqueleader**

Dispositivo di precisione per la taratura dei giraviti dinamometrici di tipo meccanico con rotazione D. Con lancetta di riscontro del valore raggiunto.

Corpo in alluminio pressofuso. Insensibile agli sbalzi di temperatura.

Fissabile al piano. Doppia scala Nm (cNm) / lbf.in (ozf.in).

Tolleranza: ± 2% per ogni valore della scala.

Peso kg 3,2.

Art.....	793GA	793GB	793GD
Portata reale.....	Nm	26-130 (cNm)	0,8-4
Portata reale.....	lbf.in	36-180 (ozf.in)	7-36
Divisione scala .....		2 cNm/2 ozf.in	0,05 Nm/0,5 lbf.in
Attacco .....	poll	1/4	1/4
Cod. fornitore.....		MTS 130	MTS 400
Cad.	1.664,20	1.664,20	1.664,20

Gli Art. 793 GA e 793 GB hanno attacco 1/4 quadro e 1/4 esag. maschio.  
Articoli in esaurimento.

**DISPOSITIVI DI TARATURA ELETTRONICI (electronic torque wrench testers)**
**793GF**

**793GH**
**793GL**
**793GM**
**793GP**

**Orig. Gedore**

Dispositivo elettronico, a cella di carico, di facile utilizzo per la misurazione del momento torcente. Il dispositivo permette un rapido controllo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali con rotazione D in senso orizzontale.

Fissabile al piano. Scala in Nm e lbf.ft. Tolleranza: ± 1% per ogni valore della scala, ± 1 digit.

Autoreset mediante distacco della spina elettrica per 5 secondi c.a.

Fornito di certificato di fabbrica e interfaccia seriale RS232. Con alimentatore esterno 120/240 V.

Art.....	793GF	793GH	793GL
Portata reale.....	Nm	0,2-12	0,9-55
Divisione scala .....		0,01 Nm	0,01 Nm
Attacco esagonale.....	mm	6,3	10
Attacco quadro .....	poll	1/4 e 3/8	1/4 e 3/8
Peso .....	Kg	3	3
Cod. fornitore.....		8612-012	8612-300
Cad.	1.961,00	1.812,60	1.812,60

Art.....	793GM	793GP
Portata reale.....	Nm	90-1100
Divisione scala .....		1 Nm
Attacco esagonale.....	mm	36
Attacco quadro .....	poll	1/2 e 3/4
Peso .....	Kg	10
Cod. fornitore.....		8612-1000
Cad.	2.533,40	3.826,60

Prezzi validi dal 14 marzo 2022

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa