

**GIRAVITI DINAMOMETRICI SENZA SCALA** (torque screwdrivers without sizes scale)
**794G 9Z 3**   
**794G 9Z 4**
**Orig. Gedore**

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Questi giraviti devono essere pretarati direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 G 10 a 793 GD e bloccati sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio dei giraviti sottoindicati.

Tolleranza: ± 10% per ogni valore della scala.

Fornito SENZA certificato.

Nuova impugnatura ergonomica in materiale plastico.

Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.

Per uso destro e solo svitamento sinistro.

Particolarmente indicati per il serraggio controllato di placchette in metallo duro e di fascette.

Art.....	<b>794G 9Z 3</b>	<b>794G 9Z 4</b>
Capacità di serraggio .....	Nm 0,2-1,5	0,5-4,5
Lungh. totale.....	mm 138	138
Cod. fornitore.....	PGNS 1.5 FS	PGNS 4.5 FS
Cad.	<b>83,96</b>	<b>83,96</b>

**794G 9Z 5**   
**794G 9Z 7**
**Orig. Gedore**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3

Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.

Nuova impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo.

Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.

Per uso destro e sinistro.

Art.....	<b>794G 9Z 5</b>	<b>794G 9Z 7</b>
Capacità di serraggio .....	Nm 0,05-0,25	0,2-1,5
Lungh. totale.....	mm 132	132
Cod. fornitore.....	PGNP 0.25 FS	PGNP 1.5 FS
Cad.	<b>139,92</b>	<b>139,92</b>

**794G 9Z 11**   
**794G 9Z 15**


Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3

Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.

Nuova impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo.

Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.

Per uso destro e sinistro.

Completo di leva scorrevole.

Art.....	<b>794G 9Z 11</b>	<b>794G 9Z 15</b>
Capacità di serraggio .....	Nm 0,5-4,5	2,5-13,5
Lungh. totale.....	mm 140	140
Cod. fornitore.....	PGNP 4.5 FS	PGNP 13.5 FS
Cad.	<b>139,92</b>	<b>139,92</b>

Fornibili a richiesta stessi giraviti in versione EPA.

**794G 9ZA**   
**794G 9ZB**
**Orig. Torqueleader**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3

Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.

Impugnatura in alluminio.

Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.

Art. 794 G 9ZA: per uso destro e sinistro.

Art. 794 G 9ZB: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.....	<b>794G 9ZA</b>	<b>794G 9ZB</b>
Capacità di serraggio .....	cNm 4-22	4-22
Lungh. totale.....	mm 104	116
Cod. fornitore.....	TLS 0022 FH	TLS 0022 FH O/W
Cad.	<b>267,12</b>	<b>362,52</b>

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

**794G 9ZE**   
**794G 9ZF**


Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3

Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.

Impugnatura in alluminio.

Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.

Art. 794 G 9ZE: per uso destro e sinistro.

Art. 794 G 9ZF: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.....	<b>794G 9ZE</b>	<b>794G 9ZF</b>
Capacità di serraggio .....	cNm 14-135	14-135
Lungh. totale.....	mm 111	125
Cod. fornitore.....	Minor FH	Minor FH O/W
Cad.	<b>218,36</b>	<b>315,88</b>

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.