

794GD GEDORE
794GE


3/8"


Misure barrate ESAURITE**Orig. Gedore**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Art.....	794GD	794GE
Attacco quadro	poll	3/8
Capacità di serraggio	Nm	5-25
Capacità di serraggio	Ibf.ft	4-18
Lungh. totale.....	mm	216
Peso	Kg	0,34
Cod. fornitore.....		TSN 25A
Cad.	562,86	721,86

L'Art. 794 GE non è marcato EPA.

794GF 


1/2"

Orig. Torqueleader - Art. TSN 125

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Attacco quadro	poll	1/2
Capacità di serraggio	Nm	40-125
Capacità di serraggio	Ibf.ft	30-90
Lungh. totale.....	mm	460
Peso	Kg	1,36

794GF

Cad. 819,38

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

A richiesta le chiavi Art. 794 GA a 794 GF possono essere fornite già prestate al valore desiderato con sovrapprezzo.

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA CON INTERRUTTORE DI USCITA SEGNALE

(precision torque wrenches without sizes scale, with signal output sistem)

794GH 


1/4"

3/8"

1/2"

Orig. Torqueleader

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA CON INTERRUTTORE ELETTRONICO (Sw), che permette a una periferica esterna di controllare se il valore di serraggio presettato è stato raggiunto e di contare quante volte è stato applicato tale valore. La chiave è connessa alla periferica di monitoraggio tramite un cavo e può essere interfacciata con computer, interruttori ecc. Questo sistema permette un monitoraggio automatizzato del processo di applicazione del serraggio in qualsiasi produzione di linea.


Altre caratteristiche delle chiavi simili ad Art. 794 GA-B-D-E-F.

Le chiavi vengono fornite complete di interruttore Art. 794 GHA e cavo lungh. m 5 ca. Art. 794 GHB.

Grandezza.....	5	10	25	55	125
Attacco quadro	poll	1/4	1/4	3/8	1/2
Capacità di serraggio	Nm	1-5	2-10	5-25	15-55
Capacità di serraggio	Ibf.in/ft	10-45	20-90	4-18	10-40
Lungh. totale.....	mm	335	335	366	474
Peso	Kg	0,53	0,53	0,68	1,14
Cod. fornitore.....		TSP 5 Sw	TSP 10 Sw	TSN 25 A Sw	TSN 55 Sw
794GH	Cad.	1.155,40	1.176,60	1.272,00	1.431,00
					1.526,40

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

A richiesta le chiavi Art. 794 GH possono essere fornite già prestate al valore desiderato con sovrapprezzo.

794GHA 
**Orig. Torqueleader - Art. B25900**

INTERRUTTORE ELETTRICO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO Sw, utilizzato su tutte le chiavi dinamometriche Art. 794 GH 5-10-25-55-125 e 804 GA 2-10-25-65-135. Si connette al sistema di controllo di produzione di linea mediante cavo Art. 794 GHB o 794 GHC.

Capacità di segnale uscita da max. 100 mA in corrente continua 30 V a min. 100 µA in corrente continua 50 mV.

Fornito senza cavo.

794GHA Cad. 315,88

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

794GHB 
**Orig. Torqueleader - Art. D94402****CAVI DI COLLEGAMENTO**

tra l'interruttore elettrico Art. 794 GHA e il sistema di controllo di produzione di linea o l'unità di segnale Art. 794 GHE.

Cavo piano lungh. totale m 5.

794GHB Cad. 226,84

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa