

**802GA GEDORE****802GB****802GC****Orig. Gedore**

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art.	802GA	802GB	802GC
Attacco quadro .....	poll 1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio .....	Nm 20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio .....	Ibf.ft 15-75	30-150	45-220
Divisione scala .....	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 395	485	577
Peso .....	Kg 0,9	1,1	1,4
Cod. fornitore.....	4550-10	4550-20	4550-30
Cad.	320,12	344,50	395,38

3

**802GE GEDORE****802GF****802GH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art.	802GE	802GF	802GH
Attacco quadro .....	poll 3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio .....	Nm 80-400	110-550	150-750
Capacità di serraggio .....	Ibf.ft 60-300	80-405	110-550
Divisione scala .....	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 686	957	1236
Peso .....	Kg 2	3,8	4,8
Cod. fornitore.....	4549-875	4550-55	4550-75
Cad.	651,90	1.033,50	1.176,60

Raccordi quadri con disco, di ricambio.

Grandezza.....	01	02	2	5
Per Art. ....	801 GR/S	801GT	801 GST (mod.4550)	802 GA/B/C
Attacco quadro .....	poll 1/4	3/8	3/8	1/2
Lungh. totale.....	mm 35	35	45	50
Cod. fornitore.....	4550-75	4550-75	4550-75	4550-75
O802GH	Cad.	13,89	12,51	13,04
				11,56

Per raccordo quadro di ricambio da 3/4 ved. Art. O800 GC 3/4 (senza disco).

Misura 02 in esaurimento.

Prezzi validi dal 14 marzo 2022

**802GZ 1 GEDORE****802GZ 3**

ERRATA CORRIGE:

i prezzi degli articoli 802GZ 1 e 802GZ 3 sono stati corretti rispetto al catalogo cartaceo

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto a levetta per movimento D (Movimento sinistro solo per svitamento). Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza:  $\pm 3\%$  per ogni valore della scala. Scala micrometrica Nm sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente di ingrandimento per una precisa lettura. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art.	802GZ 1	802GZ 3
Attacco quadro .....	poll 1/2	1/2
Capacità di serraggio .....	Nm 20-100	60-300
Divisione scala .....	0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 410	590
Peso .....	Kg 1	1,4
Cod. fornitore.....	5550-10/3550-10 UK	5550-30/3550-30 UK
Cad.	261,82	351,92

**803A GEDORE****Orig. Gedore - Dremaster K**

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a movimento destro e sinistro mediante quadro reversibile. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza:  $\pm 3\%$  per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003. Tipo II, Classe A.

Con attacco quadro reversibile, disco antifilamento e sistema di sgancio rapido e sicuro delle bussole, a pulsante.

Grandezza.....	100	200	300
Attacco quadro .....	poll 1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio .....	Nm 20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio .....	Ibf.ft 15-75	30-150	45-220
Divisione scala .....	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 423,5	514,5	606,5
Peso .....	Kg 1,1	1,3	1,5
Cod. fornitore.....	DMK 100	DMK 200	DMK 300
803A	Cad.	354,04	381,60
			438,84

**Orig. Gedore**

Raccordi quadri da 1/2 con disco, di ricambio, per chiavi dinamometriche Art. 803 A 100 - 200 - 300.

O803C	Cad.	30,43
-------	------	-------

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa