

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI E FORO (allen head wrenches with holes)

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO DIN 6911, esecuzione brunita.
Per viti con esagono interno e foro per perno DIN 6912.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	63	71	80	90	100	112	125
913GZ	Cad.	0,70	0,79	0,87	1,06	1,72	2,57	4,29
Esagono	mm	14	17					
Lungh. totale	mm	140	160					
913GZ	Cad.	7,23	13,78					


913GZ

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI E PERNO (allen head wrenches with security pins)

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione brunita.
Per viti con esagono interno e perno di sicurezza.

Esagono	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	58	66	74	85	96	108
913GZA	Cad.	2,23	2,70	2,80	3,04	3,27	3,86


913GZA

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI (allen head screw wrenches)

Prod. SCU

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	5,5
Lungh. totale	mm	46	52	58	66	69	74	85	90
Per viti Ø	mm	2	2,5	3	4	-	5	6	-
914	Cad.	0,15	0,15	0,15	0,20	0,22	0,24	0,34	0,51
Esagono	mm	6	7	8	9	10	12	14	17
Lungh. totale	mm	96	102	108	114	112	125	140	160
Per viti Ø	mm	8	9	10	-	12	14	16-18	20-22
914	Cad.	0,58	0,90	1,15	1,64	2,00	2,80	4,33	7,26
Esagono	mm	19	22	24	27	30	32	36	
Lungh. totale	mm	180	200	224	250	280	315	355	
Per viti Ø	mm	24-27	30	33	36	-	42	48	
914	Cad.	10,48	17,28	22,37	31,06	45,16	55,76	82,26	


914

Orig. Gedore - Art. 42

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata DIN ISO 2936. Con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Lungh. totale	mm	33	33	41	46,5	52	58,5	66
Per viti Ø	mm	-	-	-	2	2,5	3	4
914G	Cad.	1,13	1,13	0,94	0,94	0,94	0,96	1,40
Esagono	mm	4	5	5,5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	74	85	85	96	102	108	114
Per viti Ø	mm	5	6	-	8	9	10	11
914G	Cad.	1,89	1,89	2,21	2,00	2,57	3,21	3,97
Esagono	mm	10	12	14	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	122	137	154	177	199	222	248
Per viti Ø	mm	12	14	16-18	20-22	24-27	30	33
914G	Cad.	5,05	7,40	14,00	20,67	24,49	35,62	43,99
Esagono	mm	27	30	32				
Lungh. totale	mm	277	315	347				
Per viti Ø	mm	36	-	48				
914G	Cad.	61,59	96,15	134,62				


914G


Descrizione di riferimento vedi Art. 914G

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	3/64	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32
Esagono	mm	1,19	1,59	2	2,38	3,17	3,97	4,76	5,5
914GA	Cad.	0,90	0,90	0,94	0,94	1,09	1,70	2,17	2,21
Esagono	poll	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4	
Esagono	mm	6,35	7,94	9,52	12,7	14,29	15,87	19,05	
914GA	Cad.	2,17	2,91	4,46	7,95	13,57	16,43	24,70	


914GA
