

**PINZE PER CAPICORDA ISOLATI** (crimping pliers for insulated terminals)
**205G 8****Prod. SCU**

Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.

Combinata con tagliacavi filettati, spelafilii e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.

Capicorda per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	1,5 a 8
Tagliaviti da .....	M 2,5 a M 5	
Tagliaviti da pollici .....	W 3/32 a W 3/16	
Spelafilii per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	2 a 8
Tagliacavi da .....	mm <sup>2</sup>	0,5 a 8
Lungh. totale.....	mm	215
	Cad.	52,47

**205GB** **Orig. Gedore - Art. 8155**

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
	Cad.	162,18

**205GC****Prod. SCU**

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico.

Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	230
	Cad.	89,15

Inserti di ricambio non fornibili.

**205GD****Orig. Marvel**

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda.

Apertura automatica a fine bloccaggio.

Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, completamente temprata, parti pressanti lappate. Impugnature rivestite in morbida gomma.

Capicorda per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	240
	Cad.	173,84

**205GE**

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine, per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.

Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate. Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	1,5 a 2,5
Lungh. totale.....	mm	255
	Cad.	161,12

**205GF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 205GE

Capicorda per cavi da .....	mm <sup>2</sup>	2,5 a 5,5
Lungh. totale.....	mm	275
	Cad.	206,70

**ERRATA CORRIGE:**

L'immagine della pinza è stata aggiornata rispetto al catalogo stampato