

GOLFARI MASCHI ORIENTABILI (multi directional using lifting swivels)

2162

**Prod. SCU**

Tipo girevole a 360° e basculabile a 180°, per un ottimale angolo di lavoro.
In acciaio legato, GRADO 80, temprato.

Esecuzione verniciata rossa.

Filetto passo metrico	M.	8	10	12	16	20	24
Carico di lavoro verticale ...	Kg	600	900	1000	2000	4000	6000
Carico di lavoro obliqui.....	Kg	300	450	500	1120	2000	3150

2162 Cad. 30,11 31,17 32,12 34,14 60,21 89,26

Art. 2162 - ERRATA CORRIGE su due caratteristiche tecniche

Sulla versione stampata del catalogo Sicutool Utensili 2021 è necessario:
NON CONSIDERARE la caratteristica tecnica "Carico di lavoro verticale"
LEGGERE la caratteristica "Carico di lavoro obliqui" come "Carico di lavoro".
I valori riportati in corrispondenza di questa caratteristica sono corretti.

2165

**COPIGLIE BETA** (*beta split pins*)**Prod. SCU**

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø tondino.....	mm	2	3	3,5	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	55	70	75	80	100	125

2165 Cad. 0,13 0,17 0,24 0,26 0,51 0,92

2165F



Tipo in acciaio INOX AISI 304.

Ø tondino.....	mm	2	3	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	41	70	80	105	117

2165F Cad. 0,39 0,79 1,40 2,82 4,41

COPIGLIE A SCATTO (*linch pins*)

2165P

**Prod. SCU**

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø perno	mm	4,5	6	8	10
Lungh. perno	mm	40	40	40	40

2165P Cad. 0,66 0,77 0,85 1,21

CARRELLI PER RADIATORI (*car therm*)

2200A

**Prod. SCU**

Tipo per il trasporto di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 2 ruote in gomma di grandi dimensioni più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.

Altezza massima mm 930, larghezza mm 550, peso kg 18, portata massima kg 250.

2200A Cad. 730,34

2200E

**Prod. SCU**

Tipo a 10 ruote per il trasporto su gradini di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 6 ruote in gomma di grandi dimensioni, basculanti, più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.

Altezza massima mm 1100, larghezza mm 530, peso kg 27, portata massima kg 250.

2200E Cad. 958,24

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa