

**Misure barrate ESAURITE**
**Prod. SCU**

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.

NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico in robusto tubo d'acciaio con impugnatura rivestita in morbida gomma.

Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

Ø testa .....	mm	35	40	50	60
Peso c.ca .....	grammi	650	760	1270	1470
2789F	Cad.	28,94	32,02	43,36	54,17

Teste di ricambio per Art. 2789F.

Ø testa .....	mm	35	40	50	60
O2789F	Cad.	2,53	3,02	5,45	7,81

NOTA: in alternativa alle teste di ricambio O2789F  
può essere ordinato l'articolo O2789 nelle misure corrispondenti.


**2789F**

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.

NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico in fibra di vetro indistruttibile ricoperto di morbida gomma.

Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

Ø testa .....	mm	35	40	45	50	60
Peso c.ca .....	grammi	700	800	900	1250	1550
2789G	Cad.	43,99	47,39	51,20	60,74	70,71

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.


**2789G**
**Orig. Gedore - Art. 248 ST**

Con teste intercambiabili, in Poliamide bianco infrangibile resistente alla abrasione e testato per temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in robusto tubo d'acciaio infrangibile è ricoperta di morbida gomma.

Ø testa .....	mm	25	30	35	40	45	50	60	70
Peso c.ca .....	grammi	370	585	670	820	1030	1180	1800	2400
2789GM	Cad.	47,39	49,19	52,05	60,64	68,16	78,34	125,08	195,04

Teste di ricambio per Art. 2789 B e 2789 GM-O.

Ø testa .....	mm	25	30	35	40	45	50	60	70
O2789GM	Cad.	5,20	5,71	6,56	8,02	8,97	9,14	16,12	24,49


**2789GM**
**Orig. Gedore - Art. 248 F**

Con teste intercambiabili, in Poliamide bianco infrangibile resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in fibra di vetro indistruttibile, per la massima sicurezza, è ricoperta di morbida gomma.

Ø testa .....	mm	25	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca .....	grammi	300	585	670	820	1030	1180	1800
2789GO	Cad.	68,16	70,81	77,81	85,97	94,03	107,06	170,66

Per teste di ricambio ved. Art. O2789GM.


**2789GO**
**MAZZUOLE ANTIRIMBALZO COMBINATE (combined hammers, reicollects)**
**Orig. Gedore - Art. 247 H**

Pratica combinazione di mazzaula antirimbalzo, con 1 testa intercambiabile in Poliamide bianco infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C e 1 testa fissa in acciaio speciale. Manico in legno Hickory, anatomico, con protezione contro eventuali rotture mediante collarino e spina in acciaio. Adatte per molteplici usi professionali.

Ø testa .....	mm	30	35	40
Peso c.ca .....	grammi	570	670	800
2789GP	Cad.	59,05	62,97	81,73


**2789GP**
**MAZZUOLE ANTIRIMBALZO (recoilles hammers)**
**Prod. SCU**

Con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di materiale sintetico. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di gomma zigrinata.

Ø testa .....	mm	40	50
Peso c.ca .....	grammi	700	1000
Durezza .....	shore	85	85
Lungh. totale .....	mm	295	340
2789GPT	Cad.	18,34	21,95


**2789GPT**