

**4412GT SCU**


Archetti di centraggio con perno d'attacco Ø mm 8 e fori per attacchi comparatori Ø mm 4 e 8.

**4412GT** Cad. **82,70**
**COMPARATORI CON SUPPORTI MAGNETICI** (magnetic holders for precision dial indicators)

**4414G SCU**

**1/100**
**Prod. SCU - Orig. Käfer**

Tipo con base prismatica e piani laterali magnetici. Adatti per appoggio su superfici piane e tonde, e altre svariate applicazioni.

Di uso pratico e maneggevole.

Con snodo portacomparatore orientabile in senso orizzontale a 360°.

In senso verticale 30°.

Dimensioni: base supporto: mm. 72x37x26. Trazione magnete KN 260.

Scartamento braccio mm 35.

Comparatore 4404 GB con supporto magnetico.

**4414G** Cad. **308,70**
**4414GS SCU**


Descrizione di riferimento vedi Art. 4414G

Solo supporto magnetico senza comparatore.

**4414GS** Cad. **219,00**
**Per tipo analogo, ma con base piana ved. Art. 4421 A.**
**COMPARATORI DI ALTA PRECISIONE** (high precision dial indicators)

**4415G**
**MIB**  
 MESSZEUGE  
 GERMANY

**1/1000**
**Orig. MIB - Art. 01024001**

DIN 878. Divisione 1/1000. Con 2 lancette per l'indicazione dei decimi, centesimi e millesimi di millimetro.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica.

Ø quadrante ..... mm 58

Attacco Ø..... mm 8 h 6

Capacità misura ..... mm 1

Ogni giro di lancetta ..... mm 0,1

**4415G** Cad. **131,00**
**4415GB SCU**

**1/1000**
**Prod. SCU - Orig. Käfer**

Divisione 1/1000. Con 2 lancette per l'indicazione dei decimi e millesimi di millimetro. Asta di misurazione e puntali in acciaio inossidabili.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Antiurto con cappuccio, cassa metallica.

Ø quadrante ..... mm 58

Attacco Ø..... mm 8 h 6

Capacità misura ..... mm 1

Ogni giro di lancetta ..... mm 0,2

**4415GB** Cad. **284,00**