

Descrizione di riferimento vedi Art. 4415GB

Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø	mm	8 h 6
Capacità misura.....	mm	5
Ogni giro di lancetta	mm	0,2
4415GE	Cad.	301,00

SCU



4415GE

1/1000

COMPARATORI DI PRECISIONE (precision dial indicators)

Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/100. Tipo con tastatore posteriore che permette una facile lettura dall'alto. Possibilità di applicazione mediante doppio attacco Ø mm 8 con altezza mm 16,5 o Ø mm. 28 con altezza mm 7. Diametro quadrante mm 58. Con 2 lancette. Con indici di tolleranza. Azzeramento mediante rotazione del quadrante.

Capacità di misurazione mm 3. Ogni giro di lancetta mm 1.

4418G	Cad.	266,00
--------------	-------------	---------------

SCU



4418G

1/100

COMPARATORI MILLESIMALI (precision dial indicators)

Prod. SCU - Orig. Käfer

Con quadrante a settore. Divisione 1/1000.

Con una lancetta per l'indicazione delle differenze e due limiti spostabili per l'indicazione minima e massima delle tolleranze.

Azzeramento micrometrico mediante vite godronata.

Quadrante mm. 62. Diametro attacco mm 8.

Capacità di misura 0,10 mm di cui:

- 0,05 a sinistra - meno
- 0,05 a destra + più.

4420G	Cad.	486,00
--------------	-------------	---------------

SCU



4420G

1/1000

COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI CENTESIMALI (electronic digital dial indicators)

Orig. MIB

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Divisione 1/100.

Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.

Tasto di accensione/spegnimento. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Doppio attacco: Ø 8 h 6 e posteriore Ø mm 6,5. Diametro quadrante mm 57.

Tipo.....		1
Capacità misura.....	mm	12,7
Precisione.....	µm	20
Cod. fornitore.....		02031021
4420GB	Cad.	125,00

Articolo in esaurimento.

**MIB
MESSZEUGE
GERMANY**



~~**4420GB**~~

1/100

Orig. MIB - Art. 02031025

Tipo di precisione. Divisione 1/100.

Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.

Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.

Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Precisione 20 µm. Diametro quadrante mm 57.

Capacità misura.....	mm	12,5
Attacco Ø	mm	8 h 6
4420GE	Cad.	162,00

**MIB
MESSZEUGE
GERMANY**



4420GE

ABS

1/100

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11