

4421F

**Orig. MIB - Art. 06071002**

Tipo magnetico. Esecuzione fine di precisione, con bloccaggio rapido centrale a manopola, base prismatica.

Grande forza di adesione magnetica con innesto e distacco a leva.

Bracci cromati e dispositivo di regolazione micrometrica.

Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.

Altezza totale mm 400. Raggio d'azione mm 310.

Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

Forza magnete	N	600
4421F	Cad.	79,10

4421GA

**Prod. SCU**

Tipo professionale/industriale con base magnetica. Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola. Bracci cromati con snodi di precisione, corsa particolarmente guidata e regolazione micrometrica.

Dimensione base tonda mm 40 x 30 h. Raggio d'azione mm 200. Altezza totale mm 335.

Per comparatori con attacco Ø mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine.

Senza comparatore.

Forza magnete	N	300
4421GA	Cad.	523,00

4421GB



Tipo professionale/industriale con base magnetica e dispositivo di innesto/distacco a leva, base prismatica. Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola.

Bracci cromati con snodi di precisione, corsa particolarmente guidata e regolazione micrometrica.

Per comparatori con attacco Ø mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine.

Senza comparatore.

Raggio d'azione.....	mm	200	280	420	620
Altezza totale.....	mm	310	390	570	630
Dimens. base prismatica...	mm	60x50x55h	60x50x55h	75x50x55h	120x60x52h
Forza magnete	N	750	750	1000	1500
4421GB	Cad.	597,00	690,00	1.220,00	1.880,00

Misura mm 620 con base liscia anzichè prismatica.

4421L

**Orig. MIB - Art. 06071015**

Tipo magnetico con asta orientabile in ogni posizione.

Grande forza di adesione con innesto e distacco a leva.

Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.

Altezza totale mm 420.

Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

Forza magnete	N	600
4421L	Cad.	82,40

4421PA

**Prod. SCU**

Tipo con ventosa di bloccaggio.

Esecuzione fine di precisione, con bloccaggio rapido centrale a manopola, base liscia. Buona forza di adesione con innesto e distacco a leva. Particolarmente indicato per uso su piani in granito, vetro e su tutte le superfici lisce amagnetiche.

Bracci satinati e dispositivo di regolazione micrometrica.

Diametro base: mm 90.

Altezza totale mm 390. Raggio di azione mm 285.

Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

Forza di trazione.....	N	230
4421PA	Cad.	428,00