


CONTAIMPULSI PRESELETTORI ADDIZIONANTI (*impulse-counters*)

4459GA
4459GB
4459GE


Prod. SCU - Orig. IVO

Tipo da incassare, con fissaggio a molla.
 1 impulso = 1 cifra. Numero cifre 6, altezza cifre mm 4,5.
 Azzeramento a tasto. Velocità: 10 impulsi al secondo. Premere il tasto di azzeramento e spostare contemporaneamente il tasto nero nella direzione della freccia; il numeratore di preselezione appare così nella finestrella. Cominciando da sinistra impostare il numero desiderato premendo i tasti di preselezione (con il dito o con la punta della matita). Rilasciare poi il tasto con freccia.
 Per corrente alternata 24 V.


4459GA Cad. **645,00**
Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4459GA
 Per corrente alternata 110 V.

4459GB Cad. **645,00**
Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4459GA
 Per corrente alternata 230 V.

4459GE Cad. **645,00**
Articolo in esaurimento.
~~4460G 1A~~


Tipo da incassare, con fissaggio a vite.

Forniti con scatola di accoppiamento e cornice frontale.
 1 impulso = 1 cifra. Numero cifre 6, altezza cifre mm 4,5.
 Azzeramento a tasto. Velocità: 10 impulsi al secondo. Premere il tasto di azzeramento e spostare contemporaneamente il tasto nero nella direzione della freccia; il numeratore di preselezione appare così nella finestrella. Cominciando da sinistra impostare il numero desiderato premendo i tasti di preselezione (con il dito o con la punta della matita). Rilasciare poi il tasto con freccia.
 Per corrente alternata 110 V.

4460G 1A Cad. **612,00**
Articolo in esaurimento.
STROBOSCOPI MANUALI (*hand-held stroboscopes*)

4461


Prod. SCU

Tipo professionale a lettura diretta su display (5 cifre) che permette di controllare e monitorare impianti, apparecchi, macchinari, motori ecc., a numero elevato di giri, di impulsi o di vibrazioni durante l'esercizio.
 Intensità del lampeggio regolabile. Eccezionale intensità luminosa di 1200 lux a distanza di cm 20 a 4500 FPM (flash per minuto). Frequenza del lampeggio da 30 a 12500 FPM. Durata del lampo inferiore a 9 μs. Precisione ± 0,01% del valore rilevato ± 1 Digit. Risoluzione e ripetibilità ± 1 FPM. Funzionamento a batterie ricaricabili al LITIO, in dotazione. Dimensioni mm 240x65x40. In pratica valigetta completo di caricabatteria a 100/240 V, 50/60 Hz.

4461 Cad. **2.430,00**
LAMPADE A CARTUCCIA (*cartridge lamps*)

4461T


Prod. SCU

Tipo professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE.
 Con portacartuccia in metallo, bruciatore in ottone, vetro e reticella di protezione. Con accensione piezoelettrica.
 Fornita senza cartuccia. Peso grammi 575.

4461T Cad. **51,30**

Reticella di ricambio per Art. 4461 T.

O4461TA Cad. **2,98**

Vetro di ricambio per Art. 4461 T.

O4461TB Cad. **6,36**
Per cartucce di gas liquefatto ved. Art. 3250 CE.