

4471PG SCU
new


Tipo ULTRASOTTILE (solo 10 mm) con base magnetica snodata a 360° per la massima possibilità di orientamento, in materiale plastico leggero e resistente.

Lunghezza mm 375, con gancio in metallo e forte magnete nella base. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con caricabatteria a 100/240 V, in dotazione. Ingresso carica USB. Con interruttore a rotella per regolare la luminosità e indicatore livello di carica batteria. POTENTE luce laterale a LED COB ultra chiari, con potenza pari a 10 W. Autonomia: a piena luce 2,5 ore circa/ a mezza luce 12 ore circa di uso continuo.

4471PG Cad. **101,00**

4471PL SCU


Tipo ULTRASOTTILE (solo 11 mm) con base magnetica snodata a 360° per la massima possibilità di orientamento, in materiale plastico leggero e resistente.

Lunghezza mm 375, con gancio in metallo e forte magnete nella base. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con caricabatteria a 100/240 V, in dotazione. Ingresso carica USB. Con interruttore a rotella per regolare la luminosità e indicatore livello di carica batteria. POTENTISSIMA luce laterale a LED COB ultra chiari, con potenza pari a 15 W. Autonomia: a piena luce 2,5 ore circa/ a mezza luce 12 ore circa di uso continuo.

4471PL Cad. **171,00**

4471R SCU IP64


In ABS solido e resistentissimo agli urti, ai prodotti chimici poco aggressivi, agli spruzzi d'acqua (IP 64), alla polvere, ecc.

Complete di gancio girevole. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro. A batteria ricaricabile incorporata con caricabatterie 110/240 V, a supporto verticale, in dotazione. Con interruttore.

A luce fredda laterale ultra chiara, a lunga durata (circa 100000 ore). Autonomia da 5 a 7 ore circa di uso continuo, tempo di ricarica 4 ore circa.

LED	Nr	18
Intensita' luce	lumen	450
Lungh.	mm	450

4471R Cad. **152,00**



Articolo in esaurimento.

CARICABATTERIE / ADATTATORE USB (USB-chargers)
4471TZ SCU
new
4471V


Prod. SCU

Ingresso 100 - 240 V - 50/60 HZ.

Uscita 1A/5V.

Spina tipo C.

4471TZ Cad. **14,50**

Ingresso 100 - 240 V - 50/60 HZ.

Uscita 2A/5V.

Spina tipo C.

4471V Cad. **19,80**


LAMPADE PORTATILI ELETTRICHE (electric portable lamps)
4472G SCU


Prod. SCU

Tipo standard. Telaio in ABS infrangibile.

Con cappa di protezione della lampadina, in vetro.

Per lampadine max 60 W - 230 V.

Con cavo lunghezza m 5 e spina.

Senza lampadina.

4472G Cad. **17,80**

Articolo in esaurimento.


4472GA SCU


gabbia con sportello apribile

Tipo professionale.

Telaio in metallo.

Con cappa di protezione della lampadina, in vetro.

Con cavo lunghezza m 5 e spina. Con impugnatura in gomma infrangibile.

Per lampadine max 60 W - 230 V.

Senza lampadina.

4472GA Cad. **33,10**

