

AVVOLGICAVI DI PROLUNGA (cable drums)

4473GA 


IP20

**Prod. SCU**

Tipo compatto e leggero, in plastica infrangibile flessibile.
Telaio metallico con maniglia ergonomica di trasporto. Con cavo indipendente, presa SCHUKO e spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	20
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GA	Cad.	79,60

Articolo in esaurimento.
4473GB 


IP20



Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con cavo indipendente, presa SCHUKO e spina 16A. Corrente 230 V.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	50
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GB	Cad.	267,00

4473GBE 


IP44



Tipo pesante industriale. In speciale plastica infrangibile.

Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con cavo indipendente, presa e spina secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16A.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	25
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GBE	Cad.	182,00

AVVOLGICAVI (cable drums)

4473GC 


IP20

**Prod. SCU**

Tipo economico a cassetta con piedini d'appoggio. In resistente materiale plastico con maniglia di trasporto. Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia ruotante del tamburo, spina 16A. Corrente 250 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	10
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1300/3500
4473GC	Cad.	66,50

4473GCA 


IP20



Tipo economico a cassetta con piedini d'appoggio. In resistente materiale plastico con maniglia di trasporto. Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia ruotante del tamburo, spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	15
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1800/3500
4473GCA	Cad.	92,10