

484G

SCU



In acciaio forgiato.

Lavorazione accurata. Finemente nichelate.

Impugnature plastificate con molla di ritorno.

Lungh. totale.....	mm	130	150	170	190	220	260
Ø tasselli.....	mm	8	9	10	11	12	16
484G	Cad.	119,00	127,00	142,00	180,00	204,00	243,00

SIGILLI DI PIOMBO (seals)

485

SCU



Prod. SCU

Per pinze Art. 481 - 483 G - 484 G.

Ø.....	mm	8	11	12	14	16
Spessore ca.	mm	5	5,8	5,5	6,5	6,2
Quantità/1 Kg ca.....	pz	565	225	225	139	98
485	Al kg	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80

FILI PER SIGILLI DI PIOMBO (wires)

485F

SCU



Prod. SCU

Esecuzione zincata. Diametro mm 1. In matasse da kg 1.

485F	Al kg	30,60
-------------	--------------	--------------

PINZE TORCIFILI (wire twisters)

485G

SCU



Prod. SCU

In acciaio speciale forgiato e temprato, taglienti con tempra supplementare, ganasce a grande tenuta, fronte della testa diagonale. Esecuzione brunita, testa lucida. Per attorcigliare fili di acciaio e garantire bloccaggi di sicurezza di dadi, bulloni, rubinetti, raccordi, tubi ecc. in qualsiasi campo. Particolarmente utilizzato nel settore aeronautico, navale, meccanico ecc.

Ø filo max. mm 1,6.

Tipo a rotazione destra e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	210	265
485G	Cad.	141,00	162,00

485GB

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G

Tipo a rotazione destra e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	210	265
485GB	Cad.	291,00	291,00

485GD

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G

Tipo reversibile destro + sinistro e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	235	285
485GD	Cad.	225,00	265,00

**MOVIMENTO
DESTRO E SINISTRO**

485GE

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G

Tipo reversibile destro + sinistro e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	220	275
485GE	Cad.	346,00	411,00

**MOVIMENTO
DESTRO E SINISTRO**