

BILANCE ELETTRONICHE DIGITALI (digital electronic weights)

Prod. SCU

Tipo di precisione, con piatto tondo Ø 150 mm. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 15), con tasto ON/TARE per accensione e aggiunta peso e tasto OFF per spegnimento e calibrazione. Funzionamento con 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione (4483 A 0,5 con batteria 9 V Art. 3600 M). Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti. Peso kg 0,600. Dimensioni mm 170x240x39.

Capacita' fino	Kg	0,5	2,2	5,2
Divisione e riproducibilita' ..	grammi	0,1	1	5
Linearita'±	grammi	0,2	2	10
4483A	Cad.	148,00	141,00	141,00


4483A

Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile. Alta precisione per uso in laboratori e funzione contapezzi. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 15), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto MODE/CAL per calibrazione, contapezzi, pesature percentuali e selezione dell'unità di misura, tasto SET/M per controllo del peso di ogni componente di una miscela, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232), tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con batteria 9 V (Art. 3600 M), non inclusa. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti. Peso kg 1,1. Dimensioni bilancia mm 163x245x79. Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.

Capacita' fino	Kg	1	2	3,5	6	10
Divisione e riproducibilita'	grammi	0,1	0,1	0,01/0,02	1	0,1
Linearita'+-	grammi	0,2	0,2	0,05	2	0,3
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	0,2	0,2	0,02	2	0,2
Dimensioni piatto	mm	130x130	130x130	130x130	150x170	150x170
4483B	Cad.	552,00	646,00	892,00	493,00	740,00


4483B

Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile e con 2 DISPLAY LCD uno sul fronte e l'altro sul retro della bilancia. Alta precisione per uso in laboratori e funzione contapezzi. Display frontale LCD a 4 digit (alt. cifre mm 25), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto MODE/CAL per calibrazione, contapezzi, pesature percentuali e selezione dell'unità di misura, tasto SET/M per controllo del peso di ogni componente di una miscela, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232), tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con alimentatore di corrente V 240-50 HZ (incluso) o con batteria 9 V (Art. 3600 M), non inclusa. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti. Peso kg 3. Dimensioni bilancia mm 270x323x110. Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.

Capacita' fino	Kg	3	6	12	30
Divisione e riproducibilita'	grammi	0,1	0,5	1	1
Linearita'+-	grammi	0,3	1,5	3	3
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	0,2	1	2	2
Dimensioni piatto	mm	252x228	252x228	252x228	252x228
4483C	Cad.	634,00	587,00	540,00	646,00


4483C
new

Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile DI GRANDI DIMENSIONI. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 21), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento e tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con 6 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), incluse o con alimentatore di corrente V 230-50 HZ, non incluso. Peso kg 2,6. Dimensioni bilancia mm 320x300x60 mm. Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.

Capacita' fino	Kg	10	20	50
Divisione e riproducibilita' ..	grammi	5	10	20
Linearita'+-	grammi	20	40	80
Dimensioni piatto	mm	320x260x60	320x260x60	320x260x60
4483D	Cad.	341,00	341,00	341,00


4483D
new

Tipo a piattaforma, con piatto squadrato in acciaio inossidabile, dimensioni mm 300x300. Ideale per pesare pacchi in spedizione. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 25), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto HOLD per visualizzare la pesata per 5 secondi (anche dinamica, ideale per pesare per es. animali), tasto UNIT per selezionare l'unta' di peso tra Kg e lbs, tasto TARE per inserimento tara.

Apparecchio indicatore, dimensioni mm 235x114x51, con cavo lunghezza m 1,5, supporto murale in dotazione. Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con 4 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), non incluse. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti. Peso kg 4,2. Temperatura ambiente ammessa da +10° C a + 35° C.

Capacita' fino	Kg	35	60	150
Divisione e riproducibilita' ..	grammi	10	20	50
4483E	Cad.	450,00	450,00	450,00


4483E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11