

VENTOSE PER TRASPORTO (suckers)
Prod. SCU

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile. Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a leva. Portata max kg 40.

4499B Cad. **69,10**

Ventose di ricambio per Art. 4499 B.

O4499B Cad. **36,10**

SCU

4499B

CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499B

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile. Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a maniglia. Portata max kg 30.

4499C Cad. **97,50**

Ventose di ricambio per Art. 4499 C - 4499 CA.

O4499C Cad. **36,10**

SCU

4499C

CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499B

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile. Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a maniglia, in FIBRA DI VETRO rinforzata con resina per una maggiore durata. Portata max kg 30.

4499CA Cad. **91,70**

SCU

4499CA

CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499B

Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili. Tipo con 2 ventose, bloccaggio a leva. Impugnatura trasversale. Portata max kg 80.

4499D Cad. **131,00**

SCU

4499D

Tipo costruito secondo le norme Europee, con impugnatura ergonomica. Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.

Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili. Tipo con 2 ventose, bloccaggio a leva. Impugnatura longitudinale. Portata max kg 60.

4499DA Cad. **95,30**

Ventose di ricambio per Art. 4499 D - DA.

O4499D Cad. **36,10**

SCU

4499DA

CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499DA

Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili. Tipo con 3 ventose, bloccaggio a leva. Portata max kg 100.

4499EA Cad. **124,00**

Ventose di ricambio per Art. 4499 EA.

O4499E Cad. **36,10**

SCU

4499EA

CE

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.

Con ventosa in gomma CHIARA per sollevamenti senza lasciare tracce di gomma nera. Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile. Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a leva. Portata max kg 40.

4499EB Cad. **74,10**

SCU

4499EB

CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499EB

Con ventose in gomma CHIARA per sollevamenti senza lasciare tracce di gomma nera. Costruite secondo le norme Europee, con impugnatura ergonomica. Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili. Tipo con 2 ventose, bloccaggio a leva. Portata max kg 60.

4499EG Cad. **108,00**

SCU

4499EG

CE