

**PER USO CON MACCHINE STATICHE**

Tipo per impiego universale. Affilatura alternata. Per il taglio di legno duro e tenero, compensato, truciolati, multistrati, pannelli rivestiti ecc. Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato e intagli particolarmente efficaci per una maggiore resa e resistenza alla rottura.

Dentatura media (Per legni duri, multistrati e truciolati).

Ø .....	mm	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Spessore.....	mm	3,2	3,2	3,5	3,5
Foro .....	mm	30	30	30	30
Denti .....	Nr	40	48	54	60
<b>4843G</b>	<b>Cad.</b>	<b>113,00</b>	<b>130,00</b>	<b>154,00</b>	<b>202,00</b>

**4843G**


Descrizione di riferimento vedi Art. 4843G

Dentatura fine (Per legni teneri, multistrati e pannelli rivestiti).

Ø .....	mm	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Spessore.....	mm	3,2	3,2	3,5	3,5
Foro .....	mm	30	30	30	30
Denti .....	Nr	60	72	84	96
<b>4844G</b>	<b>Cad.</b>	<b>130,00</b>	<b>147,00</b>	<b>183,00</b>	<b>231,00</b>

**4844G**


Descrizione di riferimento vedi Art. 4843G

Dentatura finissima (Per compensati, formica, resopal e plexiglas).

Ø .....	mm	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Spessore.....	mm	3,2	3,2	3,5
Foro .....	mm	30	30	30
Denti .....	Nr	80	96	108
<b>4845G</b>	<b>Cad.</b>	<b>147,00</b>	<b>174,00</b>	<b>207,00</b>

**4845G**

**PER USO CON MACCHINE STATICHE**

Tipo per tagli longitudinali e trasversali. La particolare geometria del dente, a scarico elevato, permette tagli veloci in tutti i legni naturali, multistrati e rivestiti.

Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato e intagli particolarmente efficaci per una maggiore resa e resistenza alla rottura.

Ø .....	mm	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Spessore.....	mm	3,2	3,2	3,5	3,5
Foro .....	mm	30	30	30	30
Denti .....	Nr	24	28	32	36
<b>4848G</b>	<b>Cad.</b>	<b>104,00</b>	<b>108,00</b>	<b>137,00</b>	<b>157,00</b>

**4848G**


Ad esaurimento scorte i Ø mm 300/350/400 verranno forniti con Nr. denti 24/28/32.

**PER USO CON MACCHINE STATICHE**

Tipo per impiego in edilizia e carpenteria. Dente rinforzato con smussi, affilato diritto. Per il taglio di armature e tavolati in legno anche con residui di cemento e chiodi. Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato.

Ø .....	mm	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Spessore.....	mm	3,2	3,5	3,8
Foro .....	mm	30	30	30
Denti .....	Nr	20	24	28
<b>4850G</b>	<b>Cad.</b>	<b>118,00</b>	<b>151,00</b>	<b>172,00</b>

**4850G**
