

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con guide e impugnatura zigrinata in acciaio speciale. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	140
<b>5233EV</b>	<b>Cad.</b>	<b>3,36</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 FZ.


**5233EV**


**Orig. Gedore red - Art. R93200010**

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES

Tipo industriale. Lama di elevata qualità in acciaio per tagli particolarmente precisi e stabili, con movimento/blocco a pulsante ad avanzamento dolce e progressivo. Con guide supplementari e impugnatura zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale.

Provvisto di 5 lame a settori.

Lungh. totale .....	mm	140
<b>5233F</b>	<b>Cad.</b>	<b>7,96</b>

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 F. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Larghezza lama .....	mm	9
<b>O5233F</b>	<b>La conf.</b>	<b>3,04</b>


**5233F**


**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES

Tipo economico. Lama con movimento/blocco a pulsante. Impugnatura in metallo. Con clip.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	130
<b>5233FZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,92</b>

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 ES - ET - EV - FZ.

Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama .....	mm	9
<b>O5233FZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,24</b>


**5233FZ**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES

Tipo professionale. Lama con movimento/blocco a pulsante. Impugnatura in acciaio inossidabile sottile, maneggevole, robusta. Con clip.

Provvisto di 3 lame a settori.

Lungh. totale .....	mm	125
<b>5233G</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,10</b>

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 G. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama .....	mm	9
<b>O5233GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,48</b>


**5233G**


Tipo con lame suddivise a settori. Una volta consumato il taglio del primo settore, si toglie utilizzando il secondo e seguenti.

Larghezza lama mm 18.

Tipo economico. Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura zigrinata in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	155
<b>5233GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,38</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.


**5233GB**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura sagomata e zigrinata in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	170
<b>5233GD</b>	<b>Cad.</b>	<b>3,06</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.


**5233GD**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura con inserti zigrinati, per una presa sicura, in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	165
<b>5233GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>3,22</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.


**5233GF**
