

499D


**Prod. SCU - Rapid**

Tipo professionale.

Corpo in fusione di alluminio.

Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.

Molla e anello di chiusura. Con 1 testina per 3 misure di rivetti per un uso più veloce e calibro per verifica misura rivetti.

Per rivetti in alluminio da Ø mm 3,2 - 4 - 4,8.

Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX da Ø mm 3,2-4.

Lungh. totale..... mm 260

Peso..... Kg 0,530

<b>499D</b>	<b>Cad.</b>	<b>65,10</b>
-------------	-------------	--------------

499E




Tipo professionale a testa girevole a 360° per il raggiungimento di punti di difficile accesso.

Corpo in fusione di alluminio.

Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.

Molla e anello di chiusura. Con 1 testina per 3 misure di rivetti per un uso più veloce e calibro per verifica misura rivetti.

Per rivetti in alluminio da Ø mm 3,2 - 4 - 4,8.

Lungh. totale..... mm 285

Peso..... Kg 0,650

<b>499E</b>	<b>Cad.</b>	<b>80,10</b>
-------------	-------------	--------------

499P


**Prod. SCU**

Tipo industriale.

Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.

Impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con quattro testine.

Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lungh. totale..... mm 335

Peso..... Kg 0,840

<b>499P</b>	<b>Cad.</b>	<b>67,70</b>
-------------	-------------	--------------

500




Tipo a leve lunghe per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.

Testa in fusione d'alluminio, leva in robusta lamiera d'acciaio,

impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con cinque testine.

Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.

Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Lungh. totale..... mm 530

Peso..... Kg 1,810

<b>500</b>	<b>Cad.</b>	<b>123,00</b>
------------	-------------	---------------

502A




Tipo a pantografo per uso con una sola mano.

Testa e impugnatura in fusione d'alluminio. Con quattro testine.

Estensione da mm 320 a 850.

Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Peso..... Kg 1,660

<b>502A</b>	<b>Cad.</b>	<b>212,00</b>
-------------	-------------	---------------

**RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE** (*hydropneumatic-riveters*)

504G


**Prod. Pneutec - Art. UT4DPP**

Tipo oleo-pneumatico, leggero e maneggevole per lavori di manutenzione.

Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio.

Attacco aria R 1/4. Pressione d'uso 6,3 Atm. Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.

Per rivetti (solo in alluminio e rame) fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza..... mm 260

Consumo d'aria..... l/sec 1,2

Livello pressione acustica . dB 77,5

Vibrazioni..... m/sec<sup>2</sup> < 2,5

Peso..... Kg 1,500

<b>504G</b>	<b>Cad.</b>	<b>313,00</b>
-------------	-------------	---------------