

**Orig. Sonnenflex - Art. Abrasiv**

Tipo speciale a segmenti diamantati saldati a LASER.  
Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco asfalto, gessi, calcestruzzo, ecc.  
Foro Ø mm 22.

Ø .....	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento.....	mm	8x2,7	8x2,8	8x3	8x3,2
Velocità max .....	giri/min	13300	12200	8600	6600
<b>7093G</b>	<b>Cad.</b>	<b>21,70</b>	<b>25,40</b>	<b>56,90</b>	<b>69,30</b>

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.


**7093G**

**Prod. SCU**

Tipo universale professionale a taglio continuo diamantato, con elevatissimo rapporto qualità/prezzo.  
Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco e a umido tutti i materiali da costruzione e tutti i materiali da rivestimento compresi marmi, graniti, ecc. Foro Ø mm 22.

Ø .....	mm	115	125	230
Alt. x spess.segmento.....	mm	10x1,2	10x1,2	10x1,9
Velocità max .....	giri/min	13300	12200	6600
<b>7093GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>22,10</b>	<b>24,10</b>	<b>56,30</b>

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.


**7093GL**

**Orig. Sonnenflex - Art. Fliesen**

Tipo a taglio continuo diamantato. Adatto per macchine portatili.  
Per tagliare a secco marmi, graniti sottili, piastrelle, ceramiche, fibre sintetiche ecc.  
Foro Ø mm 22.

Ø .....	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento.....	mm	7x1,6	7x1,6	7x1,6	8x1,7
Velocità max .....	giri/min	13300	12200	8600	6600
<b>7094G</b>	<b>Cad.</b>	<b>19,20</b>	<b>22,90</b>	<b>38,60</b>	<b>59,20</b>

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.


**7094G**

**Orig. Sonnenflex - Art. Feinsteinzeug**

Tipo a taglio continuo diamantato a spessore sottile, con legante al COBALTO. Adatto per macchine portatili.  
Ad elevatissimo rendimento per tagliare ceramiche, gres porcellanato, piastrelle di ogni tipo di cottura, klinker, marmi e pietre naturali e artificiali.  
Foro Ø mm 22.

Ø .....	mm	115	125	180	230
Alt. x spess. segmento.....	mm	7x1,2	7x1,2	10x1,6	10x1,6
Velocità max .....	giri/min	13300	12200	8600	6600
<b>7096G</b>	<b>Cad.</b>	<b>22,30</b>	<b>27,90</b>	<b>60,30</b>	<b>77,40</b>

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.


**7096G**

**Orig. Sonnenflex - Art. Mauernutfräser**

Tipo speciale a segmenti diamantati saldati a LASER. Particolarmente indicato per effettuare scanalature con macchine portatili (smerigliatrici e scanalatori), nei muri, pietre, calcestruzzi, ecc.  
Foro Ø mm 22.

Ø .....	mm	115	125
Alt. x spess. segmento.....	mm	7x6,4	7x6,4
Velocità max .....	giri/min	13300	12200
<b>7098G</b>	<b>Cad.</b>	<b>45,10</b>	<b>50,20</b>

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.


**7098G**
