

7812G

SCU



In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 6 fori. Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Spessore mm 10.

Ø..... mm 150
 Attacco filettato..... poll 5/16
 Velocità massima giri/min 10000

7812G	Cad.	30,40
--------------	------	--------------

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.

7812GD

SCU



In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 8 fori. Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Spessore mm 10.

Ø..... mm 125
 Attacco filettato..... poll 5/16
 Velocità massima giri/min 12000

7812GD	Cad.	24,90
---------------	------	--------------

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.

7812GL

SCU



Tipo laminato multiforo di altissima qualità, con foro centrale refrigerante. Per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 7 fori. Ideali per levigatrici rotorbitali.

Spessore mm 14.

Ø..... mm 150
 Attacco filettato..... M8-5/16"
 Velocità massima giri/min 10000

7812GL	Cad.	45,70
---------------	------	--------------

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.

Con adattatore per uso con levigatrici FESTO e MAKITA.

Articolo in esaurimento.

7812GM

SCU



Tipo laminato multiforo di altissima qualità, con foro centrale refrigerante.

Per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 9 fori.

Ideali per levigatrici rotorbitali.

Spessore mm 14.

Ø..... mm 150
 Attacco filettato..... M8-5/16"
 Velocità massima giri/min 10000

7812GM	Cad.	45,70
---------------	------	--------------

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.

Con adattatore per uso con levigatrici FESTO e MAKITA.

DISCHI ABRASIVI DI FIBRA RESINATI (fibre abrasive disks)

7829G

SCU



Prod. SCU

Per metalli. In Eetrocorindone. Flessibili.

Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorare superfici curve o irregolari, particolarmente adatti per carrozzerie d'auto. Per ferro, acciaio, ghise. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.

Ø mm 115.

Grana	120	80	60	40	24	
7829G	Cad.	0,78	0,78	0,82	0,86	0,94

La grana 24 viene fornita senza tagli a croce.

7829GA

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G

Ø mm 125.

Grana	120	80	60	40	24	
7829GA	Cad.	0,88	0,88	0,88	0,96	1,08

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa