

Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G

Ø mm 180.

Grana.....		60	40	24
<b>7830G</b>	Cad.	1,84	1,98	2,18

**7830G**

**Orig. Sonnenflex**

Per metalli. In zirco-corindone. Flessibili.

Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorazioni gravose anche su superfici curve o irregolari. Per tutti i tipi di ferro, acciai, ghise e particolarmente indicati per acciai inossidabili e cordoni di saldatura. Grande capacità di abrasione e lunga durata. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.

Ø mm 115.

Grana.....		120	80	60	40	24
<b>7830GE</b>	Cad.	0,78	0,78	0,86	1,10	1,38

**7830GE**


Descrizione di riferimento vedi Art. 7830GE

Ø mm 125.

Grana.....		120	80	60	40	24
<b>7830GF</b>	Cad.	0,82	0,82	0,94	1,22	1,42


**7830GF**

**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7830GE

Ø mm 180.

Grana.....		120	80	60	40	24
<b>7830GL</b>	Cad.	1,96	1,96	2,20	2,74	2,96

**La grana 120 e 24 vengono fornite senza tagli a croce.**
**7830GL**

**Orig. Sonnenflex**

Per metalli. In abrasivo ceramico ad elevato potere d'asportazione e speciale superficie di raffreddamento per una durata superiore. Flessibili.

Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorazioni gravose anche su superfici curve o irregolari. Per tutti i tipi di ferro, acciai, ghise e particolarmente indicati per acciai inossidabili, cordoni di saldatura e metalli non ferrosi. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.

Ø mm 115.

Grana.....		60	40
<b>7831GA</b>	Cad.	1,92	2,28

**7831GA**


Descrizione di riferimento vedi Art. 7831GA

Ø mm 125.

Grana.....		60	40
<b>7831GB</b>	Cad.	2,08	2,70

**7831GB**
