

Misure barrate **ESAURITE**

7884GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GT

Forma conica-angolo di vertice 60°.

Grandezza.....		1	2	3	4	5	6
Ø e altezza testa	mm	3x2,60	4x3,46	5x4,33	6x5,20	8x6,93	10x8,66
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	6	6
Lungh. totale.....	mm	42,60	43,46	44,33	45,20	66,93	68,66
7884GZ	Cad.	16,50	19,10	19,10	19,10	35,50	44,90
Grandezza.....		7	8	9	10	11	12
Ø e altezza testa	mm	12x10,40	14x12,12	15x12,99	16x13,86	18x15,59	20x17,32
ATTACCO Ø	mm	6	6	6	6	6	6
Lungh. totale.....	mm	70,40	72,12	72,99	73,86	75,59	77,32
7884GZ	Cad.	51,80	54,40	61,40	64,10	66,30	71,20

SUPPORTI E DISCHI ABRASIVI (rubber holders and self-fixing, abrasive discs)

7885A



Prod. SCU

Attacco cilindrico. Corpo e piatto in gomma. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi flessibili AUTOADESIVI Art. 7885 E/F. Con questi dischi si smeriglia, si pulisce e si lucida, rapidamente e perfettamente.

Supporti.

Ø.....	mm	18	30	45	60	75
ATTACCO Ø	mm	6	6	6	6	6
7885A	Cad.	9,36	9,44	10,50	12,50	13,20

A richiesta i Ø mm 18 e 30 sono fonibili con attacco mm 3. Quantità minima 5 pz. per Ø.

7885E



Descrizione di riferimento vedi Art. 7885A

Dischi, in Corindone, per uso universale su materiali metallici.

Ø.....	mm	18	30	45	60	75	18	30	45
Grana		60	60	60	60	60	80	80	80
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	25000	15000	12000	30000	30000	25000
7885E	Cad.	0,52	0,70	1,06	1,50	2,24	0,52	0,70	1,06
Ø.....	mm	60	75	18	30	45	60	75	18
Grana		80	80	120	120	120	120	120	150
Velocità di rotazione	giri/min	15000	12000	30000	30000	25000	15000	12000	30000
7885E	Cad.	1,50	2,24	0,52	0,70	1,06	1,50	2,24	0,52
Ø.....	mm	30	45	18	30	45	18	30	45
Grana		150	150	180	180	180	240	240	240
Velocità di rotazione	giri/min	30000	25000	30000	30000	25000	30000	30000	25000
7885E	Cad.	0,70	1,06	0,52	0,70	1,06	0,52	0,70	1,06

7885F



Descrizione di riferimento vedi Art. 7885A

Dischi, in Zirconio, per uso su acciai resistenti e INOX.

Ø.....	mm	18	30	45	60	75	18	30	45
Grana		60	60	60	60	60	80	80	80
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	25000	15000	12000	30000	30000	25000
7885F	Cad.	0,62	0,82	1,22	1,80	2,64	0,62	0,82	1,22
Ø.....	mm	60	75	18	30	45	60	75	
Grana		80	80	120	120	120	120	120	
Velocità di rotazione	giri/min	15000	12000	30000	30000	25000	15000	12000	
7885F	Cad.	1,80	2,64	0,62	0,82	1,22	1,80	2,64	

7886GA



Orig. Erzett

Sistema a serraggio rapido con supporti e dischi a flangia in metallo, che permette facilità di sostituzione, elevata tenuta e massima centricità del disco abrasivo. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi flessibili Art. 7886 GE/L.

Supporti in gomma durezza media.

Per dischi Ø.....	mm	38	50
Ø supporto.....	mm	31	45
ATTACCO Ø	mm	6	6
7886GA	Cad.	30,70	31,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa