

7894A
7894B
7894E
7894F

SCU



Prod. SCU

In Corindone. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Velocità da 25 a 40 m/sec.
Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 T.

Confezione di pz. 100.

Grana 40.

Ø e altezza anello.....	mm	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30	45x30	60x30
7894A	Cad.	0,48	0,58	0,48	0,62	0,70	0,92	1,02

Ø e altezza anello.....	mm	75x30
7894A	Cad.	1,32

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894A

Grana 60.

Ø e altezza anello.....	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7894B	Cad.	0,36	0,40	0,48	0,48	0,58	0,44	0,58

Ø e altezza anello.....	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7894B	Cad.	0,66	0,88	0,98	1,28

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894A

Grana 80.

Ø e altezza anello.....	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7894E	Cad.	0,36	0,40	0,48	0,48	0,58	0,44	0,58

Ø e altezza anello.....	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7894E	Cad.	0,66	0,88	0,98	1,28

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894A

Grana 120.

Ø e altezza anello.....	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7894F	Cad.	0,36	0,40	0,48	0,48	0,58	0,44	0,58

Ø e altezza anello.....	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7894F	Cad.	0,66	0,88	0,98	1,28



7894L
7894P
7894R
7894S

SCU



In Zirco-corindone rinforzati. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Velocità da 25 a 40 m/sec.

Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di acciai forgiati, metalli altamente truciolabili, INOX, materiale con superfici plastiche, titanio e sue leghe ecc.

Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 T.

Confezione di pz. 100.

Grana 40.

Ø e altezza anello.....	mm	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30	45x30	60x30	75x30
7894L	Cad.	0,58	0,66	0,58	0,70	0,80	0,98	1,10	1,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894L

Grana 60.

Ø e altezza anello.....	mm	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30
7894P	Cad.	0,44	0,54	0,54	0,66	0,54	0,66	0,70

Ø e altezza anello.....	mm	45x30	60x30	75x30
7894P	Cad.	0,92	1,02	1,42

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894L

Grana 80.

Ø e altezza anello.....	mm	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30
7894R	Cad.	0,44	0,54	0,54	0,66	0,54	0,66	0,70

Ø e altezza anello.....	mm	45x30	60x30	75x30
7894R	Cad.	0,92	1,02	1,42

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894L

Grana 120.

Ø e altezza anello.....	mm	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30
7894S	Cad.	0,44	0,54	0,54	0,66	0,54	0,66	0,70

Ø e altezza anello.....	mm	45x30	60x30	75x30
7894S	Cad.	0,92	1,02	1,42



SUPPORTI PER ANELLI DI TELA ABRASIVA (belt carriers)

7896G

ERZETT



Orig. Erzett

Supporto in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.

Per Art. 7889G - 7890G - 7891G - 7892G - 7893GA - 7893GE - 7893GF.

ATTACCO Ø mm 6.

Ø e altezza supporto	mm	10x20	12x25	15x30	22x20	25x25	30x30	45x30
7896G	Cad.	23,50	23,50	23,50	19,60	26,30	22,90	26,50

Ø e altezza supporto	mm	60x30
7896G	Cad.	33,60

