

Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,3.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	138
550L	Cad.	13,80



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,3.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	138
550L 3	Cad.	14,10



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo robusto con elevata forza di taglio.

Taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	138
550L 4	Cad.	24,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,59.

Taglienti senza smusso, con superficie piatta. Adatto anche per taglio di guarnizioni in gomma e in campo orafa.

Lungh. totale.....	mm	160
550L 5	Cad.	22,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,05.

Taglienti senza smusso, con superficie bombata. Adatto anche per taglio di guarnizioni in gomma e in campo orafa.

Lungh. totale.....	mm	160
550L 7	Cad.	23,10



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,63.

Taglienti con smusso.

Lungh. totale.....	mm	138
550M	Cad.	20,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2,05.

Taglienti con smusso.

Lungh. totale.....	mm	137
550MA	Cad.	20,20



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa