

8648G



HSS

DIN 338. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Mod. CORTO. Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,75	1,8	1,9	2	2,1	2,2
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	38	40	40	43	43	46	46	46	49	49	53
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	16	18	18	20	20	22	22	22	24	24	27
8648G	Cad.	0,88	0,88	0,88	0,36	0,86	0,84	0,82	0,72	0,72	0,82	0,66	0,66	0,62	0,66	0,70
Ø	mm	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,25	3,3	3,4
Lungh. totale	mm	53	53	57	57	57	61	61	61	61	65	65	65	65	70	70
Lungh. elica	mm	27	27	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	39
8648G	Cad.	0,36	0,70	0,70	0,72	0,72	0,72	0,36	0,72	0,72	0,64	0,82	0,82	0,36	0,82	0,82
Ø	mm	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,25	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80
Lungh. elica	mm	39	39	39	39	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47	47
8648G	Cad.	0,70	0,86	0,86	0,48	0,88	0,96	0,72	1,00	0,88	0,60	1,02	1,02	0,96	1,02	1,02
Ø	mm	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	101	101
Lungh. elica	mm	52	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57	63	63
8648G	Cad.	1,02	1,04	0,88	1,10	1,10	1,10	1,24	1,22	1,28	1,28	1,34	1,38	1,22	1,56	1,56
Ø	mm	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,75	6,8	6,9	7	7,1	7,2	7,25	7,3	7,4	7,5
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Lungh. elica	mm	63	63	63	63	63	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
8648G	Cad.	1,60	1,64	1,60	1,08	1,08	1,08	2,06	2,06	1,90	2,10	2,12	1,32	2,12	2,20	2,06
Ø	mm	7,6	7,7	7,75	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,25	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125
Lungh. elica	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81
8648G	Cad.	2,34	2,34	1,44	2,34	2,38	2,06	2,54	2,62	1,68	2,80	2,80	2,72	3,12	3,12	3,16
Ø	mm	8,9	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,75	9,8	9,9	10	10,2	10,5
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87	87	87	87	87
8648G	Cad.	3,38	3,02	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,70	3,70	2,28	4,08	4,08	3,58	4,36	4,56
Ø	mm	11	11,5	12	12,5	13	14	15								
Lungh. totale	mm	142	142	151	151	151	160	169								
Lungh. elica	mm	94	94	101	101	101	108	114								
8648G	Cad.	5,30	5,80	6,34	7,34	7,90	10,10	11,90								

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

8648GA



HSS

Prod. SCU

Assortimenti in cassetta in lamiera smaltata.

Con punte cilindriche Art. 8648 G in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Con punte da..... mm 1 a 5,9

Quantità punte..... 50

Progressione..... mm 0,1

8648GA Cad. **90,40**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta ABS infrangibile.

8648GB



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8648GA

Con punte da..... mm 1 a 10

Quantità punte..... 19

Progressione..... mm 0,5

8648GB Cad. **54,30**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta ABS infrangibile.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa