

**Misure barrate ESAURITE**

Tipo a 3 taglienti elicoidali a grande inclinazione di 45°. Serie corta. ISO 1641/2.  
Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø .....	mm	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Lungh. totale .....	mm	57	83	83	92	104
Lungh. tagliente .....	mm	13	26	26	32	38
Attacco Ø .....	mm	6	12	12	16	20
<b>8747</b>	<b>Cad.</b>	<b>60,40</b>	<b>95,30</b>	<b>115,00</b>	<b>139,00</b>	<b>174,00</b>

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**8747**



**HSS-E-8%**

Tipo a 2 taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 326 D - UNI 8260 A - ISO 1641/2.  
Dente frontale al centro. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. e8.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø .....	mm	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Lungh. totale .....	mm	85	104	107	107	110	136	136
Lungh. tagliente .....	mm	13	16	19	19	22	26	26
Attacco .....	C.M.	1	2	2	2	2	3	3
<b>8748</b>	<b>Cad.</b>	<b>40,80</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>140,00</b>	<b>172,00</b>	<b>207,00</b>	<b>209,00</b>

Ø .....	mm	<b>30</b>	<b>32</b>
Lungh. totale .....	mm	136	171
Lungh. tagliente .....	mm	26	32
Attacco .....	C.M.	3	4
<b>8748</b>	<b>Cad.</b>	<b>251,00</b>	<b>313,00</b>

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**8748**



**HSS-E-5%**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8748

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø .....	mm	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Lungh. totale .....	mm	104	107	107	110	132	136	136
Lungh. tagliente .....	mm	16	19	19	22	22	26	26
Attacco .....	C.M.	2	2	2	2	3	3	3
<b>8748E</b>	<b>Cad.</b>	<b>83,80</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>150,00</b>	<b>155,00</b>	<b>172,00</b>	<b>173,00</b>

Ø .....	mm	<b>30</b>	<b>32</b>
Lungh. totale .....	mm	136	171
Lungh. tagliente .....	mm	32	32
Attacco .....	C.M.	3	4
<b>8748E</b>	<b>Cad.</b>	<b>244,00</b>	<b>306,00</b>

**Ad esaurimento scorte il Ø mm 20 avrà l'attacco C.M. 3.  
Misura mm 15 in esaurimento.**

**SCU**

**8748E**



**HSS-E-8%**

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie normale. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.  
Dente frontale al centro. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. e8.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø .....	mm	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
Lungh. totale .....	mm	117	117	117	123	147	147	178
Lungh. tagliente .....	mm	32	32	32	35	45	45	53
Attacco .....	C.M.	2	2	2	2	3	3	4
<b>8749</b>	<b>Cad.</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>157,00</b>	<b>194,00</b>	<b>231,00</b>	<b>288,00</b>	<b>378,00</b>

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**8749**



**HSS-E-5%**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8749

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø .....	mm	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Lungh. totale .....	mm	117	117	117	123	140	147	147
Lungh. tagliente .....	mm	32	32	32	38	38	45	45
Attacco .....	C.M.	2	2	2	2	3	3	3
<b>8749F</b>	<b>Cad.</b>	<b>172,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>175,00</b>	<b>189,00</b>	<b>207,00</b>	<b>210,00</b>

Ø .....	mm	<b>30</b>	<b>32</b>
Lungh. totale .....	mm	155	178
Lungh. tagliente .....	mm	53	53
Attacco .....	C.M.	3	4
<b>8749F</b>	<b>Cad.</b>	<b>279,00</b>	<b>319,00</b>

**Misura mm 15 in esaurimento.**

**SCU**

**8749F**



**HSS-E-8%**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa