

612GE 

Orig. Gedore - Art. 8179 900

Tipo con taglienti laterali, adatto per taglio di reti in tondino d'acciaio per solette di cemento armato. Lame in acciaio speciale. Manici in tubo d'acciaio. Per tagli fino a R 1330 N/mm².

Lungh. totale	mm	800
Per taglio R500 N/mm ² fino Ø	mm	9
Per taglio R1330 N/mm ² fino Ø	mm	8
612GE	Cad.	266,00

Teste di ricambio per Art. 612 GE.

O612GE	Cad.	304,00
---------------	-------------	---------------

612GL 

Prod. SCU

Tipo da appoggio per tagli fino a R 1400 N/mm².

Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.

Manico in tubo d'acciaio, con terminale in gomma. Base in robusta lamiera d'acciaio con fori di fissaggio, lunghezza mm 540.

Lungh. totale	mm	600
Per taglio R500 N/mm ² fino Ø	mm	10
Per taglio R1400 N/mm ² fino Ø	mm	8
612GL	Cad.	473,00

Teste di ricambio per Art. 612GL.

O612GL	Cad.	48,80
---------------	-------------	--------------

TAGLIABARRE FILETTATE (threaded rod cutters)
612GT 

Prod. SCU

Tipo da appoggio per tagli di barre filettate in acciaio (non INOX) con resistenza fino a R 600 N/mm².

Con lame, in acciaio speciale, affilate per tagli netti e precisi senza danneggiare il filetto.

In robusta lamiera d'acciaio, con impugnatura della leva ricoperta in gomma.

Lungh. mm 680, largh. mm 235.

Guida regolabile di taglio fino a 650 mm posizionabile sulla parte destra o sinistra del corpo.

Per tagli Ø	M	6 - 7 - 8 - 10
612GT	Cad.	764,00

Lame di ricambio per Art. 612 GT.

O612GT	La coppia	208,00
---------------	------------------	---------------

TAGLIA-CAVI ELETTRICI (electrical cable cutters)
613

INOX

Prod. SCU

Mod. TASCABILE in acciaio INOX.

Impugnature ricoperte in robusta plastica.

Molla d'apertura e fermo di chiusura.

Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	170
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	10
Per cavi Rame e All. sez. max	mm ²	24
613	Cad.	24,40

613G



Mod. PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato.

Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

La particolare forma delle lame rende estremamente facile il taglio.

Con impugnature in materiale bicomponente per una comoda e sicura presa.

Lungh. totale	mm	160	210
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	12	20
Per cavi Rame e All. sez. max	mm ²	35	60
613G	Cad.	39,30	58,80

613GB 


Mod. PROFESSIONALE in acciaio speciale, temprato e rettificato.

Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

La particolare forma delle lame permette di effettuare tagli di grande potenza.

Con impugnature ergonomiche, isolate, in robusta plastica.

Lungh. totale	mm	180
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	24
613GB	Cad.	66,90