

Misure barrate ESAURITE
PORTALESATORI (jet reamers holders)

8947G

SCU



Prod. SCU

In ottone nichelato. Lunghezza totale mm 74.

Grandezza.....	1	2
Apertura..... mm	0-1	1-2
Per alesatori 8940 G..... Gr	75 a 48	46 a 31
8947G	Cad. 7,58	7,78

8947H

SCU



Tipo a doppia bocca, regolabile. Corpo in ottone nichelato con griffe in acciaio brunito e temprato. Campo di serraggio da mm 0,3 a 3. Lunghezza totale mm 110.

8947H	Cad. 22,70
--------------	-------------------

8948G

SCU



Manico in plastica. Morsetti in acciaio.

Lungh. totale..... mm	110	115	170
Apertura..... mm	1,2-2	2-3	4-5
Per alesatori 8940 G..... Gr	55 a 46	39 a 21	6 e 5
8948G	Cad. 9,16	9,32	31,50

Articolo in esaurimento.

~~8950G~~

SCU



Corpo in ottone. Morsetti in acciaio.

Con 2 griffe intercambiabili.

Lungh. totale..... mm	100
Apertura..... mm	0-2,6
Per alesatori 8940 G..... Gr	75 a 31
8950G	Cad. 19,80

Articolo in esaurimento.

ALESATORI CONICI USO A MANO PER SPINE (taper pin reamers)

8954G

Dürr



HSS

Orig. Dürr - Art. 323-21

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 9. Taglienti rettificati, elicoidali.

Conicità 1:50. Con quadro di trascinamento e codolo cilindrico.

Tolleranza H7.

Ø nominale..... mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
Ø min..... mm	1,4	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	7,9	9,9	11,8	15,8	19,8	24,7
Ø max..... mm	2,14	2,86	3,36	4,06	5,26	6,36	8	10,8	13,4	16	20,4	24,8	30,7
Lungh. tagliente..... mm	37	48	48	58	68	73	105	145	175	210	230	250	300
Lungh. totale..... mm	57	68	68	80	93	100	135	180	215	255	280	310	370
Attacco quadro..... mm	2,5	2,5	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	11,2	14	18	22,4
8954G	Cad. 70,90	70,90	70,90	68,70	70,90	73,10	90,80	136,00	173,00	224,00	317,00	410,00	711,00

ALESATORI CONICI PER RUBINETTERIE (taper reamers)

8960G

Dürr



HSS

Orig. Dürr - Art. 323-21

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Taglienti elicoidali. Conicità 1:10.

Con quadro di trascinamento e codolo cilindrico.

Ø min/max..... mm	3/10	5/15	10/25	15/35
Lungh. tagliente..... mm	70	100	150	200
Lungh. totale..... mm	100	140	195	250
Attacco quadro..... mm	6,3	10	16	22,4
8960G	Cad. 182,00	246,00	499,00	875,00

ALESATORI CILINDRICI A MANO (hand reamers with cylindrical shaft)

8964

SCU



HSS

Prod. SCU

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 206B.

Con taglienti elicoidali rettificati.

Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

Tolleranza H7.

Ø..... mm	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Lungh. tagliente..... mm	44	47	47	50	54	54	58	58	62	62	66	66	71	71	76	76	76
Lungh. totale..... mm	87	93	93	100	107	107	115	115	124	124	133	133	142	142	152	152	152
Attacco quadro..... mm	3,8	4,5	4,9	5	5,5	5,6	6,2	7,1	7	8	8	8	9	10	9	10	10
8964	Cad. 29,40	33,80	31,70	38,70	35,40	39,70	38,60	42,20	42,50	43,60	47,10	47,30	63,20	52,10	69,50	67,30	75,50
Ø..... mm	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	
Lungh. tagliente..... mm	81	81	87	87	93	93	100	100	107	107	115	115	115	124	124	124	
Lungh. totale..... mm	163	163	177	177	188	188	201	201	215	215	231	231	231	247	247	247	
Attacco quadro..... mm	11	12	12	13	14,5	14,5	16	16	18	18	18	20	20	22	22	24	
8964	Cad. 84,70	92,60	105,00	106,00	108,00	113,00	133,00	134,00	148,00	157,00	183,00	184,00	205,00	220,00	244,00	268,00	