

Misure barrate ESAURITE
ALESATORI CILINDRICI REGOLABILI (expanding hand reamers)

Prod. SCU

Tipo a piccola espansione - DIN 859.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Uso a mano.

Con taglienti rettificati, elicoidali.

Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

\varnothing	mm	5	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. tagliente	mm	30	33	38	42	46	50	51	56
Lungh. totale	mm	87	93	107	115	124	133	142	152
Attacco quadro	mm	4	4,5	5,6	6,3	7,1	8	9	10
Espansione	mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15
9013	Cad.	71,40	85,50	96,90	109,00	120,00	126,00	143,00	154,00
\varnothing	mm	13	14	15	16	17	18	19	20
Lungh. tagliente	mm	56	61	61	67	67	68	68	75
Lungh. totale	mm	152	163	163	177	177	188	188	201
Attacco quadro	mm	10	11,2	11,2	12,5	12,5	14	14	16
Espansione	mm	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
9013	Cad.	177,00	189,00	205,00	234,00	262,00	274,00	299,00	299,00


9013

HSS
Orig. Dürr - Art. 317-21

Tipo a piccola espansione - DIN 859.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Uso a mano.

Taglienti rettificati elicoidali.

Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

 La capacità di espansione max, è uguale a 1% del \varnothing indicato.

\varnothing	mm	6	8	10	12	14	15	16
Lungh. tagliente	mm	33	42	50	56	61	61	67
Lungh. totale	mm	93	115	133	152	163	163	175
Attacco quadro	mm	4,5	6,3	8	10	11,2	11,2	12,5
9016G	Cad.	131,00	138,00	160,00	182,00	215,00	224,00	268,00
\varnothing	mm	18	19	20	22	24	25	30
Lungh. tagliente	mm	68	68	75	82	85	85	94
Lungh. totale	mm	188	188	201	215	231	231	247
Attacco quadro	mm	14	14	16	18	20	20	22,4
9016G	Cad.	304,00	308,00	308,00	384,00	423,00	415,00	539,00


9016G

HSS
Prod. SCU

Tipo con lame CORTE, a grande espansione.

Taglienti in acciaio HSS, rettificati. Uso a mano.

Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

Per fori ciechi e passanti. Tolleranza H7.

ALESATORI REGOLABILI (adjustable reamers)

ERRATA CORRIGE: La capacità di espansione effettiva della misura 65-80 è da mm 67 a mm 80.
(anziché da 65 a 80).

AVVISO: GHIERE E LAME DI RICAMBIO NON SONO FORNIBILI.

Espansione	mm	6,4-7,2	7,23-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13,5	13,5-15,5	15,5-18
Lungh. taglienti	mm	32	32	34	34	34	35	41	50	60
Lungh. totale	mm	110	110	115	115	115	125	135	146	166
Lame	Nr	4	4	5	5	5	5	5	5	5
9019	Cad.	266,00	270,00	273,00	287,00	299,00	295,00	334,00	364,00	367,00
Espansione	mm	18-21	21-24	24-27,5	27,5-31,5	31,5-37	37-45	45-55	55-65	65-80
Lungh. taglienti	mm	65	76	82	86	98	108	118	125	140
Lungh. totale	mm	178	195	218	245	280	325	370	400	435
Lame	Nr	5	5	5	5	6	6	6	6	8
9019	Cad.	403,00	497,00	531,00	637,00	869,00	1.130,00	1.530,00	1.990,00	2.790,00


9019
new

HSS

Tipo con lame CORTE, ad espansione parallela.

Taglienti in acciaio speciale (90 Mn Cr V - AISI 02), rettificati. Uso a mano.

Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

Espansione	mm	11-12	31,5-37
Lungh. taglienti	mm	48	106
Lungh. totale	mm	130	277
Lame	Nr	4	5
9020	Cad.	122,00	305,00


9020


Lame di ricambio per Art. 9020.

Espansione	mm	11-12	31,5-37
09020	La serie	74,20	106,00

Articolo in esaurimento.