

**Orig. Völkel - Art. 635**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA AMERICANA NPT. Conicità: 1:16. Imbocco corto.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Filetti per pollice	Nr	27	18	18	14	14	11,1/2	11,1/2	11,1/2	11,1/2
Lungh. totale	mm	65	70	75	80	100	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	19	25	26	31	33	38	41	42	44
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25	32	36	36
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20	24	29	29
<b>9140G</b>	<b>Cad.</b>	<b>21,90</b>	<b>24,50</b>	<b>33,70</b>	<b>42,20</b>	<b>56,40</b>	<b>88,50</b>	<b>135,00</b>	<b>253,00</b>	<b>312,00</b>


**9140G**

**NPT**
**HSSG**
**Orig. Völkel - Art. 637 - Art. 975**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA GAS-CONICO BSPT. Conicità: 1:16, 55°. Imbocco corto.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11	11
Lungh. totale	mm	65	70	75	80	100	110	105
Lungh. filetto	mm	19	25	26	31	33	38	45
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25	32
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20	26
<b>9141G</b>	<b>Cad.</b>	<b>13,40</b>	<b>15,50</b>	<b>24,50</b>	<b>30,70</b>	<b>45,10</b>	<b>67,90</b>	<b>311,00</b>


**9141G**

**BSPT**
**HSSG**

La misura 1.1/4 ha l'imbocco corretto.

**Orig. Völkel - Art. 657**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA PG conforme DIN 40430.

Ø	PG	7	9	11	13,5	16	21	29
Filetti per pollice	Nr	20	18	18	18	18	16	16
Lungh. totale	mm	70	70	80	80	80	90	100
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	25
Ø gambo	mm	9	12	14	16	18	22	28
Quadro gambo	mm	7	9	11	12	14,5	18	22
<b>9142G</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,70</b>	<b>23,70</b>	<b>38,90</b>	<b>46,10</b>	<b>55,80</b>	<b>133,00</b>	<b>243,00</b>


**9142G**

**PG**
**HSSG**
**MASCHI LUNGHİ PER USO A MACCHINA (machine taps)**
**Orig. Völkel - Art. 371**

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSS-E.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO conforme DIN 13 (DIN 357)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO 2/6H.

Imbocco per dadi.

Maschio unico.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	70	90	100	110	125	140	180	200	200	220	250	280	280
Lungh. filetto	mm	22	25	28	32	40	45	50	56	63	63	70	80	80
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7	9	9	11	12	14,5	14,5
<b>9145G</b>	<b>Cad.</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>	<b>29,20</b>	<b>30,10</b>	<b>36,30</b>	<b>44,10</b>	<b>61,50</b>	<b>86,60</b>	<b>97,70</b>	<b>134,00</b>	<b>205,00</b>	<b>323,00</b>	<b>434,00</b>


**9145G**

**M**
**HSS-E**
**MASCHI TRAPEZOIDALI PER USO A MACCHINA (machine nut taps)**
**Orig. Völkel - Art. 791**

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSS-E.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

USO DESTRO

FILETTATURA Tr METRICA ISO 103 - Tolleranza 7H. Imbocco per dadi.

Maschio unico.

Ø	mm	10	10	12	14	14	16
Passo	mm	2	3	3	3	4	4
Lungh. totale	mm	110	125	165	140	170	180
Lungh. filetto	mm	63	75	111	85	112	116
Ø gambo	mm	7	7	8	10	10	11
Quadro gambo	mm	5,5	5,5	6,2	8	8	9
<b>9146G</b>	<b>Cad.</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>375,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>438,00</b>
Ø	mm	18	20	22	22	24	
Passo	mm	4	4	4	5	5	
Lungh. totale	mm	190	200	210	235	245	
Lungh. filetto	mm	120	124	130	155	160	
Ø gambo	mm	12	14	16	16	18	
Quadro gambo	mm	9	11	12	12	14,5	
<b>9146G</b>	<b>Cad.</b>	<b>448,00</b>	<b>465,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>692,00</b>	


**9146G**

new


**Tr**
**HSS-E**