

MASCHI A MACCHINA CON COLLARINI COLORATI AD ALTA EFFICIENZA (taps with coloured rings)

9271GL **M**



Orig. Völkel - Art. 353

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

Per acciai non legati fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone e materiali a truciolo lungo.

HSS-E

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32	34	34
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12	14	16
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9	11	12
9271GL	Cad.	15,10	15,10	16,40	16,40	18,90	30,10	38,10	38,80	42,20	90,60	126,00

9271GM **M**



Orig. Völkel - Art. 300

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E SINTERIZZATO, con rivestimento TIN, per elevatissime prestazioni.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

Per acciai non legati e scarsamente legati fino a 1000 N/mm², acciai inossidabili e leghe, alluminio, rame e leghe e materiali a truciolo lungo.

HSSE-PM-TIN

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9271GM	Cad.	28,40	28,40	30,10	33,10	39,40	55,20	81,90	122,00	142,00

9271GP **M**



Orig. Völkel - Art. 363

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

Per acciai non legati fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone e materiali a truciolo lungo.

HSS-E

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22	25	25
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12	14	16
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9	11	12
9271GP	Cad.	18,10	18,10	19,70	19,70	22,70	33,70	42,20	47,30	55,60	109,00	152,00

9271GR **M**



Orig. Völkel - Art. 301

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E SINTERIZZATO, con rivestimento TIN, per elevatissime prestazioni.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

Per acciai non legati e scarsamente legati fino a 1000 N/mm², acciai inossidabili e leghe, alluminio, rame e leghe e materiali a truciolo lungo.

HSSE-PM-TIN

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9271GR	Cad.	32,30	32,30	34,70	38,60	47,30	60,70	83,50	130,00	146,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa