

**9273GP** **VÖLKEL**  
THREADING SOLUTIONS



**M**

**HSS-E**

**Orig. Völkel - Art. 365**

Collarino colore GIALLO.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 40° per fori ciechi profondi. Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Usò destro.

Per ALLUMINIO, sue leghe e materiali a truciolo lungo.

Ø.....	mm	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
<b>9273GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>18,10</b>	<b>18,10</b>	<b>19,70</b>	<b>19,70</b>	<b>22,70</b>	<b>33,70</b>	<b>43,80</b>	<b>47,30</b>	<b>52,30</b>

**9273GT** **VÖLKEL**  
THREADING SOLUTIONS



**M**

**HSS-E**

**Orig. Völkel - Art. 357**

Collarino colore ARANCIONE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Usò destro.

Per OTTONE e materiali a truciolo corto.

Ø.....	mm	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
<b>9273GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>21,10</b>	<b>28,70</b>	<b>37,00</b>	<b>42,20</b>	<b>45,60</b>

**MASCHI PER USO A MACCHINA (machine taps)**

**9275G** **VÖLKEL**  
THREADING SOLUTIONS



**MF**

**HSS-E**

**Orig. Völkel - Art. 395**

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Ø.....	mm	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Passo.....	mm	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1</b>	<b>0,75</b>	<b>1</b>	<b>1,25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,25</b>	<b>1,5</b>
Lungh. totale.....	mm	56	63	63	70	80	80	80	80	90	90	90	100	90	100	100	100
Lungh. filetto.....	mm	9	10	10	12	14	14	14	19	22	20	20	24	20	22	22	22
Ø gambo.....	mm	2,2	2,8	2,8	3,5	4,5	4,5	5,5	6	6	7	7	7	8	9	9	9
Quadro gambo.....	mm	-	2,1	2,1	2,7	3,4	3,4	4,3	4,9	4,9	5,5	5,5	5,5	6,2	7	7	7
<b>9275G</b>	<b>Cad.</b>	<b>24,80</b>	<b>24,80</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>32,80</b>	<b>32,80</b>	<b>32,80</b>	<b>32,80</b>
Ø.....	mm	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Passo.....	mm	<b>1</b>	<b>1,25</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	100	100	100	110	110	125	125	125	125	140	140	140	140
Lungh. filetto.....	mm	22	22	22	22	22	22	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28
Ø gambo.....	mm	11	11	11	12	12	12	14	14	16	16	18	18	18	18	18	18
Quadro gambo.....	mm	9	9	9	9	9	9	11	11	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
<b>9275G</b>	<b>Cad.</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>46,30</b>	<b>47,30</b>	<b>47,30</b>	<b>69,30</b>	<b>69,30</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>169,00</b>
Ø.....	mm	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Passo.....	mm	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Lungh. totale.....	mm	140	140	140	140	140	150	150	150	150	160	170	170	170	170	200	200
Lungh. filetto.....	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	56	56
Ø gambo.....	mm	18	20	20	20	20	22	22	22	22	25	28	28	28	28	28	28
Quadro gambo.....	mm	14,5	16	16	16	16	18	18	18	18	20	22	22	22	22	22	22
<b>9275G</b>	<b>Cad.</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>215,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00</b>

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa