

**9315G** 


UNF

HSS-E

**Orig. Vökel - Art. 767**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9314G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per acciai da costruzione; per metalli fino a R 900 N/mm<sup>2</sup>, acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Filett. UNF .....		<b>1/4</b>	<b>5/16</b>	<b>3/8</b>	
Filetti per pollice .....	Nr	28	24	24	
Lungh. totale.....	mm	80	90	100	
Lungh. filetto.....	mm	10	10	10	
Ø gambo.....	mm	7	8	9	
Quadro gambo .....	mm	5,5	6,2	7	
<b>9315G</b>	<b>Cad.</b>	<b>20,20</b>	<b>25,40</b>	<b>28,40</b>	

**9315GE** 


UNF

HSS-E

**Orig. Vökel - Art. 775**

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA AMERICANA UNF-Conforme ANSI-B1.1 (DIN 376)

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Filett. UNF .....		<b>7/16</b>	<b>1/2</b>	<b>5/8</b>	<b>3/4</b>	<b>1</b>
Filetti per pollice .....	Nr	20	20	18	16	12
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	110	150
Lungh. filetto.....	mm	22	22	22	25	28
Ø gambo.....	mm	8	9	12	14	20
Quadro gambo .....	mm	6,2	7	9	11	16
<b>9315GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>41,80</b>	<b>89,80</b>	<b>112,00</b>

**9315GP** 


UNF

HSS-E

**Orig. Vökel - Art. 777**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9315GE

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per acciai da costruzione; per metalli fino a R 900 N/mm<sup>2</sup>, acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Filett. UNF .....		<b>7/16</b>	<b>1/2</b>	<b>5/8</b>	<b>3/4</b>	<b>1</b>
Filetti per pollice .....	Nr	20	20	18	16	12
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	110	150
Lungh. filetto.....	mm	13	13	15	17	20
Ø gambo.....	mm	8	9	12	14	20
Quadro gambo .....	mm	6,2	7	9	11	16
<b>9315GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>34,20</b>	<b>34,20</b>	<b>50,40</b>	<b>101,00</b>	<b>202,00</b>

**9320G** 


BSP

HSS-E

**Orig. Vökel - Art. 785**

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP)-Conforme DIN ISO 228-1

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Ø.....	poll	<b>1/8</b>	<b>1/4</b>	<b>3/8</b>	<b>1/2</b>	<b>5/8</b>	<b>3/4</b>	<b>7/8</b>
Filetti per pollice .....	Nr	28	19	19	14	14	14	14
Lungh. totale.....	mm	90	100	100	125	125	140	150
Lungh. filetto.....	mm	20	22	22	25	25	28	28
Ø gambo.....	mm	7	11	12	16	18	20	22
Quadro gambo .....	mm	5,5	9	9	12	14,5	16	18
<b>9320G</b>	<b>Cad.</b>	<b>26,50</b>	<b>33,40</b>	<b>39,70</b>	<b>58,60</b>	<b>68,10</b>	<b>87,10</b>	<b>110,00</b>
Ø.....	poll	<b>1</b>	<b>1.1/8</b>	<b>1.1/4</b>	<b>1.3/8</b>	<b>1.1/2</b>		
Filetti per pollice .....	Nr	11	11	11	11	11		
Lungh. totale.....	mm	160	170	170	180	190		
Lungh. filetto.....	mm	30	30	30	32	32		
Ø gambo.....	mm	25	28	32	36	36		
Quadro gambo .....	mm	20	22	24	29	29		
<b>9320G</b>	<b>Cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>221,00</b>	<b>245,00</b>	<b>511,00</b>	<b>511,00</b>		

**9321G** 


BSP

TIN

HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti. Con rivestimento TIN.

Ø.....	poll	<b>1/8</b>	<b>1/4</b>	<b>3/8</b>	<b>1/2</b>	<b>3/4</b>	<b>1</b>
Filetti per pollice .....	Nr	28	19	19	14	14	11
Lungh. totale.....	mm	90	100	100	125	140	160
Lungh. filetto.....	mm	20	22	22	25	28	30
Ø gambo.....	mm	7	11	12	16	20	25
Quadro gambo .....	mm	5,5	9	9	12	16	20
<b>9321G</b>	<b>Cad.</b>	<b>36,70</b>	<b>50,70</b>	<b>64,90</b>	<b>109,00</b>	<b>155,00</b>	<b>254,00</b>