

**Misure barrate ESAURITE**
**9405GB SCU**


M

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA

Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 B. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo .....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<b>9405GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>18,90</b>	<b>19,40</b>	<b>19,90</b>	<b>11,80</b>	<b>21,80</b>	<b>25,60</b>	<b>17,50</b>
Per filett. ....	mm	14	16	18	20	22	24	
Passo .....	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
<b>9405GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>21,60</b>	<b>25,50</b>	<b>35,10</b>	<b>36,80</b>	<b>44,40</b>	<b>48,90</b>	

**9405GBR SCU**


M

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA

Tipo con gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	10	12	22
Passo .....	mm	1,5	1,75	2,5
<b>9405GBR</b>	<b>Cad.</b>	<b>18,10</b>	<b>22,10</b>	<b>55,90</b>

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9212 G.

Articolo in esaurimento.

**9405GD SCU**


M

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA

Tipo con gambo passante, elica a 15° destra per fori ciechi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	3	6	18
Passo .....	mm	0,5	1	2,5
<b>9405GD</b>	<b>Cad.</b>	<b>16,80</b>	<b>17,60</b>	<b>68,70</b>

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9232 G.

Articolo in esaurimento.

**9405GE SCU**


M

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA

Tipo con gambo rinforzato, elica a 35°, per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 371 C. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	3	4	5	6	8	10
Passo .....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<b>9405GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>12,60</b>	<b>12,60</b>	<b>12,60</b>	<b>13,20</b>	<b>15,10</b>	<b>17,50</b>

**9405GF SCU**


M

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA

Tipo con gambo passante, elica a 35°, per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo .....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<b>9405GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>25,30</b>	<b>25,30</b>	<b>25,70</b>	<b>26,10</b>	<b>27,70</b>	<b>34,50</b>	<b>23,50</b>
Per filett. ....	mm	14	16	18	20	22	24	
Passo .....	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
<b>9405GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,20</b>	<b>32,70</b>	<b>44,60</b>	<b>47,20</b>	<b>52,90</b>	<b>121,00</b>	

**MASCHI STANDARD IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS-E (HSS-Co 5% taps)**
**9405GH SCU**


M

HSS-E

Prod. SCU

MASCHI A MACCHINA - In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.

USO DESTRO.

Tipo con gambo rinforzato, imbocco corretto per fori passanti, elica diritta con filetti alternati.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 371 B. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	4	5	6	10
Passo .....	mm	0,7	0,8	1	1,5
<b>9405GH</b>	<b>Cad.</b>	<b>24,10</b>	<b>24,10</b>	<b>25,70</b>	<b>34,20</b>

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9187 G.

Articolo in esaurimento.

**9405GHA SCU**


M

HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GH

Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti, elica diritta con filetti alternati.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 B. Tolleranza H6.

Per filett. ....	mm	6	18	22	24
Passo .....	mm	1	2,5	2,5	3
<b>9405GHA</b>	<b>Cad.</b>	<b>27,30</b>	<b>72,10</b>	<b>113,00</b>	<b>118,00</b>

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9220 G.

Articolo in esaurimento.