

**SEGHE PER METALLI USO A MACCHINA** (machine hacksaw blades HSS)

9568G



**Orig. Guhema-Super HSS**

Tipo con dentatura STANDARD.  
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo 5. Flessibile e resistente agli urti.  
Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm<sup>2</sup>.

**HSS**

Tipo.....		<b>12A</b>	<b>12B</b>	<b>12E</b>	<b>12F</b>	<b>12H</b>	<b>14C</b>	<b>14D</b>	<b>14E</b>	<b>14F</b>	<b>14H</b>	<b>16C</b>	<b>16D</b>	<b>16E</b>	<b>16F</b>	<b>16G</b>	<b>16GA</b>
Lungh. int. fori.....	mm	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350	400	400	400	400	400	400
Lungh. int. fori.....	poll	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
Largh.....	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	25	25	25	30	30	30
Spessore.....	mm	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Denti per pollice.....	Nr	10	14	6	10	14	6	10	14	6	10	6	10	14	4	6	10
<b>9568G</b>	<b>Cad.</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>	<b>16,20</b>	<b>16,20</b>	<b>16,20</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>20,70</b>	<b>20,70</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>
Tipo.....		<b>16H</b>	<b>16HA</b>	<b>16L</b>	<b>16M</b>	<b>16P</b>	<b>16R</b>	<b>18A</b>	<b>18B</b>	<b>18C</b>	<b>18D</b>	<b>18E</b>	<b>18H</b>	<b>18L</b>	<b>18LA</b>	<b>18P</b>	<b>18R</b>
Lungh. int. fori.....	mm	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Lungh. int. fori.....	poll	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Largh.....	mm	30	30	30	30	35	35	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40
Spessore.....	mm	2	2	2	2	2	2	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Denti per pollice.....	Nr	4	6	8	10	4	6	6	4	6	10	4	6	8	10	4	6
<b>9568G</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,10</b>	<b>28,10</b>	<b>28,10</b>	<b>28,10</b>	<b>31,90</b>	<b>31,90</b>	<b>24,50</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>34,70</b>	<b>34,70</b>	<b>34,70</b>	<b>34,70</b>	<b>39,30</b>	<b>39,30</b>
Tipo.....		<b>18S</b>	<b>20A</b>	<b>20B</b>	<b>22</b>	<b>22A</b>	<b>22B</b>	<b>22D</b>	<b>22E</b>	<b>24A</b>	<b>24B</b>	<b>26A</b>	<b>26B</b>	<b>28A</b>	<b>28B</b>		
Lungh. int. fori.....	mm	450	500	500	550	550	550	550	550	600	600	650	650	700	700		
Lungh. int. fori.....	poll	18	20	20	22	22	22	22	22	24	24	26	26	28	28		
Largh.....	mm	40	40	40	40	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50		
Spessore.....	mm	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
Denti per pollice.....	Nr	8	4	6	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6		
<b>9568G</b>	<b>Cad.</b>	<b>39,30</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>	<b>45,70</b>	<b>50,40</b>	<b>50,40</b>	<b>71,60</b>	<b>71,60</b>	<b>76,70</b>	<b>76,70</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>	<b>86,70</b>	<b>86,70</b>		

Confezione di 10 pezzi.

9569G



**Orig. Guhema-Brillant**

Tipo con dentatura STANDARD.  
In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto EMO5Co5.  
Flessibile e resistente agli urti. Per tagliare materiali di estrema durezza come gli acciai austenitici ad alto contenuto di Cromo e Nickel.

**HSS-Co**

Tipo.....		<b>16C</b>	<b>16D</b>	<b>16H</b>	<b>16HA</b>	<b>16L</b>	<b>18D</b>	<b>18E</b>	<b>18H</b>
Lungh. int. fori.....	mm	400	400	400	400	400	450	450	450
Lungh. int. fori.....	poll	16	16	16	16	16	18	18	18
Largh.....	mm	25	25	30	30	30	30	35	35
Spessore.....	mm	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Denti per pollice.....	Nr	6	10	4	6	8	10	4	6
<b>9569G</b>	<b>Cad.</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>	<b>43,30</b>	<b>50,60</b>	<b>50,60</b>
Tipo.....		<b>20A</b>	<b>20B</b>	<b>22B</b>	<b>22E</b>	<b>24A</b>	<b>24B</b>	<b>26A</b>	<b>26B</b>
Lungh. int. fori.....	mm	500	500	550	550	600	600	650	650
Lungh. int. fori.....	poll	20	20	22	22	24	24	26	26
Largh.....	mm	40	40	45	50	50	50	50	50
Spessore.....	mm	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice.....	Nr	4	6	6	4	4	6	4	6
<b>9569G</b>	<b>Cad.</b>	<b>60,10</b>	<b>60,10</b>	<b>71,30</b>	<b>103,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>

Confezione di 10 pezzi.

9571G



**INOX**

**Orig. Guhema-Brillant Future**

Tipo con dentatura positiva a passo VARIABILE, che permette la riduzione dei tempi di taglio e delle vibrazioni, aumentando la durata della lama e della macchina.  
In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto EMO5Co5. Flessibile e resistente agli urti.  
Per tagliare materiali di estrema durezza come gli acciai austenitici ad alto contenuto di Cromo e Nickel. Indicato anche per tagliare acciaio INOX.

**HSS-Co**

Tipo.....		<b>12B</b>	<b>14B</b>	<b>16B</b>	<b>16C</b>	<b>16E</b>	<b>18C</b>	<b>18E</b>
Lungh. int. fori.....	mm	300	350	400	400	400	450	450
Lungh. int. fori.....	poll	12	14	16	16	16	18	18
Largh.....	mm	25	25	30	30	35	35	40
Spessore.....	mm	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Denti per pollice.....	Nr	8/10	6/8	6/8	8/10	4/6	4/6	3/4
<b>9571G</b>	<b>Cad.</b>	<b>27,30</b>	<b>30,10</b>	<b>42,60</b>	<b>42,60</b>	<b>49,90</b>	<b>54,20</b>	<b>59,40</b>
Tipo.....		<b>20C</b>	<b>20E</b>	<b>22B</b>	<b>22E</b>	<b>24B</b>	<b>26B</b>	
Lungh. int. fori.....	mm	500	500	550	550	600	650	
Lungh. int. fori.....	poll	20	20	22	22	24	26	
Largh.....	mm	40	45	45	50	50	50	
Spessore.....	mm	2	2	2	2,5	2,5	2,5	
Denti per pollice.....	Nr	4/6	3/4	4/6	3/4	3/4	3/4	
<b>9571G</b>	<b>Cad.</b>	<b>64,20</b>	<b>70,90</b>	<b>76,20</b>	<b>110,00</b>	<b>118,00</b>	<b>125,00</b>	

Confezione di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa