









- 2**
- 656A** **SCU** **DIRITTE**  Tipo diritto. In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafilii. Lama dentata. Con anelli plastificati. Qualità Standard.
Lungh. totale..... mm 125
656A Cad. **13,30**
-
- 656A 3** **SCU** **DIRITTE**  Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
Qualità Super, con anelli plastificati a forte spessore.
Lungh. totale..... mm 140
656A 3 Cad. **14,10**
-
- 656B** **SCU** **DIRITTE**  Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.
Lungh. totale..... mm 140
656B Cad. **19,30**
-
- 656E** **SCU** **DIRITTE**  Tipo diritto. In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Lama dentata. Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore. Lame fresate lisce.
Lungh. totale..... mm 140
656E Cad. **21,50**
-
- 656F** **SCU** **INOX** **DIRITTE**  Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera. Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 140
656F Cad. **29,50**
-
- 656FB** **SCU** **INOX** **DIRITTE**  Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI, per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robustissima cerniera. Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 160
656FB Cad. **33,10**
-
- 656L** **SCU** **INOX** **DIRITTE**  Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera. Lame fresate di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio e gola troncafilii/spelafili; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 140
656L Cad. **33,00**
-
- 656LB** **SCU** **INOX** **DIRITTE**  Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI, per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robustissima cerniera. Lame fresate di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio e gola troncafilii/spelafili; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 160
656LB Cad. **42,90**