

672 SCU



Mod. Americano  
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.  
Per lamiera acciaio fino a HRc 54-56.

Lungh. totale.....	mm	200	250	300
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	1	1,2
<b>672</b>	<b>Cad.</b>	<b>29,90</b>	<b>35,80</b>	<b>46,10</b>

672G SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 672

Lungh. totale.....	mm	200	250	300	350
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	1	1,2	1,4
<b>672G</b>	<b>Cad.</b>	<b>23,40</b>	<b>31,30</b>	<b>39,10</b>	<b>52,50</b>

### CESCOIE PER REGGIA (band-iron snips)

678A SCU



SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Prod. SCU

Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.  
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	260
<b>678A</b>	<b>Cad.</b>	<b>30,50</b>

678G SCU



SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.  
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate con salvamano, a forte incurvatura per facilitare l'imbocco e ridurre lo sforzo di taglio. Dispositivo di sicurezza per il blocco delle estremità della reggetta. Apertura a molla.

Lungh. totale.....	mm	250
<b>678G</b>	<b>Cad.</b>	<b>35,80</b>

678GB SCU



SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Tipo per reggetta e lamiera.

Lame in acciaio ad alta resistenza, manici in tubo d'acciaio con terminale in gomma.

Lungh. totale.....	mm	460
Capacità taglio.....	mm	51x1,2
<b>678GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>213,00</b>

678GE SCU



SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Descrizione di riferimento vedi Art. 678GB

Lungh. totale.....	mm	650
Capacità taglio.....	mm	51x1,3
<b>678GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>254,00</b>

### CESCOIE PER LAMIERE (snips for sheets)

679D SCU  
679S

destra sinistra

Prod. SCU

Mod. Ideal - Rinforzato  
In acciaio temprato. Per tagli diritti e curvi, senza deformazione della lamiera.  
Impugnature plastificate. Per lamiera ferro e acciaio.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	270
Spessore max di taglio.....	mm	1
<b>679D</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,30</b>

Descrizione di riferimento vedi Art. 679D

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	270
Spessore max di taglio.....	mm	1
<b>679S</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,30</b>

680GD SCU  
680GS

destra sinistra

Mod. Ideal - Rinforzato

In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.  
Per lamiera ferro e acciaio fino a HRc 54-56.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	260	280
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
<b>680GD</b>	<b>Cad.</b>	<b>36,10</b>	<b>36,60</b>

Descrizione di riferimento vedi Art. 680GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260	280
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
<b>680GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>36,10</b>	<b>36,60</b>