

Misure barrate **ESAURITE****PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA INOX** (oil-hydraulic punchers for stainless steel sheet)**760GR 3** **BAUDAT** **INOX****Orig. Baudat - Art. 50-618 (Mod. LS 8 HD)**

Tipo particolarmente indicato per acciaio INOX. Funzionamento idraulico a leva.
Parti operanti in acciaio temprato braccio in lamiera rinforzata e impugnatura ergonomica isolata.
Complete di 3 perni portapunzoni.

Forza di punzonatura c.ca 80 kN (8 t.).

Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	16,2 a 68
Punzona lamiera INOX spessore	mm	2,5
Lungh.	mm	335
Peso	Kg	2,6

760GR 3 Cad. **1.470,00**

Articolo in esaurimento.

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 16,2 e mm 18,6.

O760GR 3 Cad. **43,10**

Articolo in esaurimento.

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 37 a mm 68.

~~**O760GR 7** Cad. **78,48**~~

Articolo in esaurimento.**760GS 3** **BAUDAT** **INOX****Orig. Baudat**

PUNZONI E MATRICI PER ART. 760 GR/3

In acciaio speciale temprato.

Per fori Ø	mm	20,4	28,3	30,5	47	54
760GS 3 La coppia		79,60	97,40	94,50	219,00	256,00

Articolo in esaurimento.**PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX** (oil-hydraulic punchers for steel and stainless steel sheet)**760GT 6** **BAUDAT** **INOX****Orig. Baudat - Art. 50-099 (Mod. L S6 NEW)**

Tipo universale a pistola.

Funzionamento idraulico a leva, mono-mano, con movimento rapido.

Parti operanti in acciaio temprato, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche, isolate. Complete di 2 perni portapunzoni e distanziatore.

Forza di punzonatura c.ca 60 kN (6 t.).

Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	15,2 a 60
Punzona lamiera max spessore	mm	2
Lungh. min chiusa.....	mm	240
Peso.....	Kg	2,4

760GT 6 Cad. **908,00**

Per matrici e punzoni ved. art. 760 GTB.

Per perni di ricambio ved. art. O760 GTA 1 e O760 GTA 2.

Per distanziatore di ricambio ved. art. O760 GTA 3.

760GTA **BAUDAT** **INOX****Orig. Baudat - Art. 50-631 (Mod. LS8X)**

Tipo universale diritto.

Ideale per lamiere in acciaio e acciaio INOX. Funzionamento idraulico a leva.

Parti operanti in acciaio temprato, braccio in lamiera rinforzata e impugnatura ergonomica isolata. Complete di 2 perni portapunzoni e distanziatore.

Forza di punzonatura c.ca 80 kN (8 t.).

Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	15,2 a 60
Punzona lamiera acciaio e INOX spessore	mm	3
Lungh.	mm	325
Peso.....	Kg	2

760GTA Cad. **1.130,00**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 15,2 a mm 25,4.

O760GTA 1 Cad. **51,10**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 28,3 a mm 60.

O760GTA 2 Cad. **60,20**

Distanziatore di ricambio per punzonatrici Art. 760 G 6 e 760 GTA.

O760GTA 3 Cad. **21,30**