

POMPE IDRAULICHE PER COLLAUDO IMPIANTI (hand hydraulic pumps for uncork)

Prod. SCU

Robusta costruzione con serbatoio in lamiera verniciata.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 11.
Per pressione massima fino a 50 bar.

Peso	Kg	10
774T	Cad.	351,00

SCU

CE 774T



50 bar

Robusta costruzione con stabile serbatoio in lamiera verniciata, a bacinella.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.
Per pressione massima fino a 60 bar.

Peso	Kg	7
774TG	Cad.	332,00

SCU

CE 774TG



60 bar

Tipo industriale per elevate pressioni.
Robusta costruzione con stabile serbatoio a bacinella.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.
Per pressione massima fino a 120 bar.
Serbatoio in lamiera, verniciata.

Peso	Kg	7
774TL	Cad.	425,00

SCU

CE 774TL



120 bar

Descrizione di riferimento vedi Art. 774TL
Serbatoio in lamiera d'acciaio inossidabile V2A.

Peso	Kg	8
774TP	Cad.	540,00

SCU

CE 774TP



INOX

120 bar

STURALAVANDINI (gully pumps)

Prod. SCU

Tipo a siringa in robusto materiale sintetico.
Completo di bocchettone stretto e ventosa larga Ø mm 100.

Lungh.....	mm	450
774V	Cad.	22,30

SCU

774V



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2