

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art.	802GE	802GF	802GH	802GM
Attacco quadro.....	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio.....	Nm	80-400	110-550	150-750
Capacità di serraggio.....	Ibf.ft	60-300	80-405	110-550
Divisione scala.....		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	686/692,5	957/966	1236
Peso	Kg	1,93	3,6	4,8
Cod. fornitore.....		4550-40/TF-K 400	4550-55/TF-K 550	4550-75
Cad.		806,00	1.290,00	1.530,00
				1.710,00

Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione aggiornata (escluso Art. 802 GH).

Raccordi quadri con disco, di ricambio.

Grandezza.....	01	02	2	5
Per Art.....	801 GR/S	801 GT	801 GS/T(mod.4550)	802 GA/B/C
Attacco quadro.....	poll	1/4	3/8	3/8
Lungh. totale.....	mm	35	35	45
Cod. fornitore.....		4549-87S	4549-88S	4549-86S
O802GH	Cad.	20,10	18,20	20,10
				17,10

Per raccordo quadro di ricambio da 3/4 ved. Art. O800 GC 3/4 (senza disco).

Misura 2 in esaurimento.

GEDORE
802GE
802GF
802GH
802GM
 new


3/4"

3

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto a levetta per movimento D (Movimento sinistro solo per svitamento). Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza: $\pm 3\%$ per ogni valore della scala. Scala micrometrica Nm sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente di ingrandimento per una precisa lettura. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art.	802GZ 1	802GZ 2	802GZ 3
Attacco quadro.....	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio.....	Nm	20-100	40-200
Divisione scala.....		0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	408,8	499,8
Peso	Kg	1,38	1,46
Cod. fornitore.....		3550-10 UK	3550-20 UK
O803A	Cad.	273,00	282,00
			391,00

GEDORE
802GZ 1
802GZ 2
802GZ 3


1/2"

Orig. Gedore - Dremaster K

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a movimento destro e sinistro mediante quadro reversibile. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare asta tonda, non in dotazione.

Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: $\pm 3\%$ per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003. Tipo II, Classe A.

Con attacco quadro reversibile, disco antisfilamento e sistema di sgancio rapido e sicuro delle bussole, a pulsante.

Grandezza.....	100	200	300
Attacco quadro.....	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio.....	Nm	20-100	40-200
Capacità di serraggio.....	Ibf.ft	15-75	30-150
Divisione scala.....		0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	423,5	514,5
Peso	Kg	1,1	1,3
Cod. fornitore.....		DMK 100	DMK 200
O803A	Cad.	413,00	435,00
			522,00

GEDORE
803A


1/2"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Dremaster K

Descrizione di riferimento vedi Art. 803A

Con attacco quadro passante e perno di fermo delle bussole.

Grandezza.....	400	550	750	850
Attacco quadro.....	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio.....	Nm	80-400	110-550	150-750
Capacità di serraggio.....	Ibf.ft	60-300	80-405	110-550
Divisione scala.....		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	715,5	953,5	1228,5
Peso	Kg	2,4	3,8	4,9
Cod. fornitore.....		DMK 400	DMK 550	DMK 750
O803B	Cad.	893,00	1.430,00	1.640,00
				1.820,00

GEDORE
803B


3/4"

Raccordi quadri di ric. per chiavi Art. 802 GE - 802 GF - 802 GH - 803 B 400 - 550 - 750 - 850 ved. Art. 974 RD.