

Descrizione di riferimento vedi Art. 808H  
 Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

Grandezza .....		550	750	850
Attacco perno Ø.....	mm	22	22	22
Capacità di serraggio.....	Nm	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio.....	lbf.ft	80-405	110-550	185-630
Divisione scala.....		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	913	1194	1341
Peso .....	Kg	3,6	4,7	5
Cod. fornitore.....		DMZ 550	DMZ 750	DMZ 850
<b>808M</b>	<b>Cad.</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.800,00</b>

22

808M


**Orig. Gedore**

Tipo a scatto.  
 Corpo in lega leggera. Parti interne in acciaio legato. Doppia scala Nm/lbf. ft. sull'impugnatura.  
 Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura.  
 Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.  
 Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

Art. ....		809GA	809GB	809GC
Attacco perno Ø.....	mm	16	16	16
Capacità di serraggio.....	Nm	8-40	25-120	80-400
Capacità di serraggio.....	lbf.in	70-350	-	-
Capacità di serraggio.....	lbf.ft	-	18-90	60-300
Divisione scala.....		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale.....	mm	365	490	642
Peso .....	Kg	1	1,45	2
Cod. fornitore.....		8460-01	8461-01	8462-01
<b>809GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>806,00</b>	<b>906,00</b>	<b>1.140,00</b>

16

 809GA  
 809GB  
 809GC

**Orig. Gedore - Art. 8463-10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GA

Attacco perno Ø.....	mm	22
Capacità di serraggio.....	Nm	140-620
Capacità di serraggio.....	lbf.ft	105-450
Divisione scala.....		10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale.....	mm	845
Peso .....	Kg	3

<b>809GD</b>	<b>Cad.</b>	<b>2.150,00</b>
--------------	-------------	-----------------

22

809GD


**Orig. Gedore - Art. 8471-01**

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GA

Attacco perno Ø.....	mm	28
Capacità di serraggio.....	Nm	520-1000
Capacità di serraggio.....	lbf.ft	380-730
Divisione scala.....		10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale.....	mm	845
Peso .....	Kg	3

<b>809GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>3.060,00</b>
--------------	-------------	-----------------

28

809GE



**Art. 809 GE: fornito con prolunga, lunghezza totale con chiave mm 1330.**