

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA PER SERRAGGI DINAMOMETRICI (adjustable hook spanners for dynamometric clamping)

Prod. SCU

Tipo a nasello tondo, a inserto, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1816. Esecuzione brunita.

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Per anelli e ghiera..... | mm | 35/60 | 60/90 |
| Ø nasello..... | mm | 4 | 5,5 |
| Lungh. totale..... | mm | 110 | 130 |
| 834G | Cad. | 132,00 | 137,00 |

SCU

834G



1/2"

CHIAVI A SETTORE REGOLABILE (adjustable hook spanners)

Prod. SCU

Tipo a nasello con regolazione a cremagliera dentata. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804. Esecuzione brunita.

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Per anelli e ghiera..... | mm | 20/42 | 45/90 | 95/165 |
| Spessore nasello..... | mm | 4 | 6 | 10 |
| Lungh. totale..... | mm | 180 | 240 | 335 |
| 835G | Cad. | 45,80 | 51,80 | 82,40 |

SCU

835G



CHIAVI A SETTORE REGOLABILE PER SERRAGGI DINAMOMETRICI (adjustable hook wrenches with nose and torque wrench socket)

Prod. SCU

Tipo a nasello con regolazione a cremagliera dentata, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche.

In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804. Esecuzione brunita.

| | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Per anelli e ghiera..... | mm | 20/42 | 45/90 | 95/165 |
| Spessore nasello..... | mm | 4 | 6 | 10 |
| Lungh. totale..... | mm | 135 | 192 | 272 |
| 836G | Cad. | 125,00 | 131,00 | 156,00 |

SCU

836G



1/2"

CHIAVI A SETTORE VARIABILE (hook variable spanners)

Prod. SCU

Tipo con perni tonde fissi. Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Tipo..... | | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 6A | 8 | 8A | 10 |
| Ø nasello..... | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Per anelli e ghiera .. | mm | 18/40 | 18/40 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 80/125 | 80/125 | 125/200 | 125/200 |
| Lungh. totale..... | mm | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 | 295 | 295 | 405 | 405 |
| 839G | Cad. | 41,60 | 41,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 88,60 | 88,60 | 188,00 | 190,00 |

SCU

839G



Tipo con perni tonde intercambiabili. Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo..... | | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 6A | 8 | 8A | 10 |
| Ø nasello..... | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Per anelli e ghiera .. | mm | 18/40 | 18/40 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 80/125 | 80/125 | 125/200 | 125/200 |
| Lungh. totale..... | mm | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 | 295 | 295 | 405 | 405 |
| 840G | Cad. | 54,10 | 54,10 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 111,00 | 111,00 | 207,00 | 207,00 |

SCU

840G



Perni tonde di ricambio per Art.840G e 840GA.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Tipo..... | | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 6A | 8 | 8A | 10 |
| Ø..... | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| O840G | Cad. | 7,76 | 7,76 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,88 | 14,40 | 14,40 |

Tipo con perni tonde intercambiabili e attacco quadro per uso con chiavi dinamometriche. Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

| | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø nasello..... | mm | 4 | 6 | 8 |
| Attacco quadro..... | poll | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Per anelli e ghiera..... | mm | 18/40 | 40/80 | 80/125 |
| Lungh. totale..... | mm | 120 | 180 | 250 |
| 840GA | Cad. | 145,00 | 158,00 | 184,00 |

SCU

840GA
new



1/2"

3/4"

Per perni di ricambio ved. Art. O840 G 4, 6, 8.

CHIAVI A SETTORE FISSO (hook spanners)

Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 6499 D (ER). Esecuzione zincata.

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Per ghiera Ø..... | mm | 32 | 35 | 42 | 50 | 63 |
| Grandezza..... | DIN | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Lungh. totale..... | mm | 163 | 183 | 203 | 253 | 285 |
| 840GE | Cad. | 19,50 | 21,60 | 24,50 | 29,10 | 37,40 |

SCU

840GE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3